

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SY72027 è progettato per la protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in edifici residenziali, commerciali e applicazioni industriali specifiche. Facilita il montaggio e lo smontaggio senza attrezzi grazie a un cursore doppio e consente la combinazione di conduttori e sbarre colletttrici tramite un morsetto a doppia camera. Il cablaggio dell'alimentazione è semplificato mediante la sbarra colletttrice posteriore. Questo modello fa parte della serie SENTRON 5SY, disponibile in diverse configurazioni di poli e compatibile con una gamma uniforme di accessori.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-interruttore-magnetotermico-400-v-15-ka-a-2-poli-c-2-a-p%3D70-mm-000000000000220313?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 2
- **Caratteristica di intervento:** C
- **Corrente nominale (In):** 2 A
- **Tensione nominale (Un):** 400 V
- **Potere di interruzione nominale secondo EN 60898 a 230 V (Icn):** 15 kA
- **Potere di interruzione nominale secondo EN 60898 a 400 V (Icn):** 15 kA
- **Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 a 230 V (Icu):** 50 kA
- **Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2 a 400 V (Icu):** 50 kA
- **Tensione di isolamento nominale (Ui):** 440 V
- **Resistenza di tensione ad impulso nominale (Uimp):** 4 kV
- **Classe di limitazione energetica:** 3
- **Categoria di sovratensione:** 3
- **Grado di inquinamento:** 3
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Temperatura ambiente durante il funzionamento:** da -40 °C a +70 °C
- **Sezione conduttore collegabile unifilare:** da 0,75 mm² a 35 mm²
- **Sezione conduttore collegabile multifilare:** da 0,75 mm² a 35 mm²
- **Larghezza in unità di suddivisione:** 2 moduli DIN
- **Profondità di incasso:** 70 mm
- **Peso netto:** 318 g
- **Durata di vita meccanica (cicli di manovra):** 10.000
- **Tipo di tensione:** AC
- **Frequenza:** 50 Hz
- **Installabile a incasso:** No
- **Accessoriabile:** Sì

- ****Con neutro:**** No
- ****Conduttore neutro a connessione:**** No
- ****Dispositivi supplementari possibili:**** Sì
- ****Installazione:**** Sistema di fissaggio rapido
- ****Posizione di montaggio:**** Qualsiasi
- ****Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio:**** da -40 °C a +75 °C
- ****Influenza della temperatura ambiente:**** max. 95% fino a 55 °C, max. 55% fino a 70 °C, max. 35% fino a 75 °C
- ****Norma:**** IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077
- ****Numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30:**** 6
- ****Codice di riferimento secondo EN 61346-2:**** F
- ****Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009:**** F
- ****EAN:**** 4001869190853
- ****Codice prodotto:**** SIE5SY72027
- ****Codice produttore:**** 5SY72027
- ****Produttore:**** Siemens
- ****Codice Metel:**** SIE5SY72027
- ****Confezione:**** 1 PZ
- ****Peso netto (lb):**** 0,717 lb
- ****Packaging Dimension:**** 1,575 x 3,622 x 3,307 pollici
- ****Package size unit of measure:**** Inch
- ****Quantity Unit:**** 1 Piece
- ****Packaging Quantity:**** 1
- ****Export Control Regulations:**** AL : N / ECCN : N
- ****Standard lead time ex-works:**** 15 Giorni
- ****Country of origin:**** Germania
- ****Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive:**** Dal 01/10/2006
- ****Returnable:**** No
- ****WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation:**** Sì
- ****REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates:**** Non ci sono informazioni su SVHC (Substances of Very High Concern) dalla catena di approvvigionamento.
- ****SCIP number:**** Non disponibile
- ****Classifications:****
- ****eClass 12:**** 27-14-19-01
- ****eClass 14:**** 27-14-19-01
- ****eClass 6:**** 27-14-19-01

- **eClass 7.1:** 27-14-19-01
- **eClass 8:** 27-14-19-01
- **eClass 9:** 27-14-19-01
- **eClass 9.1:** 27-14-19-01
- **ETIM 7:** EC000042
- **ETIM 8:** EC000042
- **ETIM 9:** EC000042
- **UNSPSC 15:** 39-12-16-03

Informazioni del Produttore

- **Nome:** Siemens S.p.A.
- **Indirizzo:** Via Vipiteno, 4, 20126 Milano (MI)
- **Sito web:** <https://www.siemens.com/it/it.html>