

Descrizione del Prodotto

Il contattore INSTA Siemens 5TT50002 è progettato per applicazioni in quadri di distribuzione, offrendo due contatti normalmente aperti (NO) e una capacità di commutazione fino a 20 A. È adatto per tensioni di esercizio di 230 V AC e 400 V AC, con una tensione di comando di 24 V AC/DC.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio: 20 A
- Tensione nominale di esercizio: 230 V AC / 400 V AC
- Tensione nominale di comando: 24 V AC/DC
- Tipo di tensione di comando: AC/DC
- Numero di contatti di chiusura (NO): 2
- Numero di contatti di riposo (NC): 0
- Profondità di incasso: 64 mm
- Numero di moduli: 1
- Grado di protezione: IP20
- Possibilità di dispositivi supplementari: Sì
- Corsore per commutazione manuale: No

Dimensioni e Peso

- Dimensioni dell'imballo: 79 mm x 92 mm x 21 mm
- Peso netto: 0,141 kg

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869434964
- Codice doganale: 85362010
- Paese di origine: Slovenia
- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.02.2011

Classificazioni

- eClass 12: 27-14-23-08
- ETIM 7: EC001653

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.