

Descrizione del Prodotto

L'uscita binaria Siemens N 534D61 (codice prodotto: 5WG1534-1DB61) è un attuatore di commutazione progettato per il controllo di carichi elettrici in sistemi KNX. Offre 12 uscite per il controllo di dispositivi a 230 V AC con una capacità di commutazione fino a 16/20 AX. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/5wg1534-1db61?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Sistema Bus:** Compatibile con EIB/KNX. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Metodo di Montaggio:** Installazione su guida DIN. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Numero di Uscite di Commutazione:** 12 uscite. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/5wg1534-1db61?utm_source=openai))
- **Corrente Nominale:** 16 A. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Corrente Massima di Commutazione:** 20 A. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Tensione Nominale di Esercizio:** 230 V AC. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/5wg1534-1db61?utm_source=openai))
- **Potenza di Commutazione Massima:** 3680 W. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Funzionamento Locale/Comando Manuale:** Sì. ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))

35-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))

- **Adatto per Carico C:** Sì.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Accoppiatore Bus Incluso:** Sì.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Grado di Protezione (IP):** IP20.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-building-t-bct5wg1535-1db61-usc-bin-n-535d61-12x230v-16-20ax-mis-co-000000000001486896?utm_source=openai))
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.06.2014.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/5WG1534-1DB31?utm_source=openai))
- **Paese di Origine:** Romania.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/5WG1534-1DB31?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Peso Netto:** 0,92 kg. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/5wg1534-1db61?utm_source=openai))
- **Dimensioni dell'Imballo:** 11,00 x 26,00 x 8,00 cm.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/b1/Catalog/Product/5WG1530-1DB61?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 7612914108593.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/5WG1534-1DB31?utm_source=openai))
- **Codice Doganale:** 85371091.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/5WG1534-1DB31?utm_source=openai))
- **Conformità REACH:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni

superiori allo 0,1% in peso.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/5WG1534-1DB31?utm_source=openai))(https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/5WG1534-1DB31?utm_source=openai)

Note

Questo attuatore è ideale per applicazioni in sistemi di automazione degli edifici, offrendo un controllo affidabile e sicuro dei carichi elettrici. Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica fornita da Siemens per ulteriori dettagli sull'installazione e l'uso.