

Descrizione del Prodotto

Il modulo di espansione SIPLUS LOGO! DM8 24R, basato sul modello 6ED1055-1HB00-0BA2, è progettato per operare in condizioni ambientali estreme grazie al rivestimento conformal coating. Supporta una temperatura operativa da -40°C a +70°C e un avvio a -25°C. Questo modulo offre 4 ingressi digitali e 4 uscite a relè, con alimentazione a 24 V AC/DC, ed è compatibile con i controller LOGO! 8.

Specifiche Tecniche

- **Numero di Ingressi Digitali:** 4
- **Numero di Uscite Digitali:** 4
- **Tipo di Uscita Digitale:** Relè
- **Tensione di Alimentazione:** 20,4 - 28,8 V DC; 20,4 - 26,4 V AC a 50/60 Hz
- **Tipo di Tensione di Alimentazione:** AC/DC
- **Corrente di Ingresso a Segnale 1:** 5,5 mA
- **Tensione di Ingresso Consentita:** 0 - 28,8 V
- **Corrente di Uscita:** 5 A
- **Tensione di Uscita Consentita:** 0 - 265 V
- **Tipo di Tensione di Uscita:** AC/DC
- **Protezione da Cortocircuito sulle Uscite:** No
- **Tempo di Ritardo al Cambio di Segnale:** 1,5 ms
- **Adatto per Funzioni di Sicurezza:** No
- **Categoria ATEX Atmosfera Gas:** Nessuna
- **Categoria ATEX Atmosfera Polvere:** Nessuna
- **Dimensioni (L x A x P):** 35,5 mm x 90 mm x 58 mm
- **Tipo di Montaggio:** Guida DIN
- **Protezione IP:** IP20
- **Temperatura Operativa:** -40°C a +70°C
- **Temperatura di Avvio:** -25°C
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Codice EAN:** 4047618064204
- **Codice Prodotto Siemens:** 6AG10551HB007BA2
- **Paese di Origine:** Germania

Applicazioni

Il modulo di espansione SIPLUS LOGO! DM8 24R è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile in ambienti con temperature estreme e condizioni

ambientali difficili. È particolarmente adatto per l'espansione dei controller LOGO! 8, offrendo maggiore flessibilità e capacità di I/O.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.