

Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6AG1322-1HF10-2AA0 è un'unità di uscite digitali della serie SIPLUS S7-300 SM 322, progettata per operare in condizioni ambientali estreme grazie al rivestimento conformal coating. Basato sul modello 6ES7322-1HF10-0AA0, offre 8 uscite digitali isolate (relè) con separazione di potenziale, supportando tensioni di uscita di 24 V DC o 230 V AC, con una corrente massima di 5 A per uscita. È compatibile con connettori a morsetti a molla a partire dal modello 6ES7392-1BM01-0AA0.

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Numero di uscite digitali: 8
- Tipo di uscita: Relè
- Corrente di uscita: 5 A per uscita
- Tensione di uscita: 24 V DC o 230 V AC
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione con morsetto a vite/molla
- Dimensioni (L x A x P): 40 mm x 125 mm x 120 mm
- Peso netto: 0,370 kg

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4025515136231
- Codice prodotto: 6AG1322-1HF10-2AA0
- Produttore: Siemens
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.01.2012
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

- Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p. Si presume che queste sostanze non rappresentino un rischio se il prodotto viene utilizzato come previsto, inclusa la fase di smaltimento.

Note

Il modulo è progettato per operare in un intervallo di temperatura da -25°C a +60°C, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti con condizioni climatiche difficili. Il rivestimento conformal coating fornisce una protezione aggiuntiva contro agenti chimici, biologici e meccanici, nonché contro condensa, gelo e gas nocivi.

Si prega di consultare la documentazione tecnica ufficiale di Siemens per ulteriori dettagli e specifiche complete.