

## **Descrizione del Prodotto**

Il SIEMENS 6AV21232GA030AX0 è un pannello operatore SIMATIC HMI KTP700 Basic DP progettato per operazioni sia tramite tasti che touch. Dispone di un display TFT da 7 pollici a 65.536 colori e un'interfaccia PROFIBUS. È configurabile a partire da WinCC Basic V13/STEP 7 Basic V13 e include software open-source fornito gratuitamente.

## **Specifiche Tecniche**

**Tensione di Alimentazione:** 19,2 – 28,8 V DC

**Tipo di Display:** TFT (LCD Thin Film Transistor)

**Dimensioni del Display:** 7 pollici

**Risoluzione Massima:** 800 x 480 pixel

**Numero di Colori del Display:** 65.536

**Memoria Applicazioni/Backup:** 10.000 kByte

**Numero di Tasti Funzionali Programmabili:** 8

**Numero di Interfacce Hardware:**

- Ethernet Industriale: 0
- PROFINET: 0
- RS232: 0
- RS422: 1
- RS485: 1
- USB: 1

**Protocolli Supportati:**

- PROFIBUS: Sì

- MODBUS: Sì

- TCP/IP: No

**Grado di Protezione Frontale:** IP65

**Temperatura di Esercizio:** 0 - 50 °C

**Dimensioni della Cornice Frontale:**

- Larghezza: 214 mm

- Altezza: 158 mm

**Profondità di Incasso:** 39 mm

**Caratteristiche Aggiuntive**

- Supporta fino a 10 lingue online

- Fino a 50 livelli protetti con password

- Visualizzazione dei messaggi e sistema di segnalazione inclusi

- Possibilità di visualizzazione e assegnazione dei dati di processo

- Non adatto per funzioni di sicurezza

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale del prodotto.