

Descrizione del Prodotto

Il SIMATIC HMI KTP400 Comfort è un pannello operatore progettato per applicazioni industriali, che combina funzionalità touch e a tasti.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Display TFT widescreen da 4,3 pollici con 16 milioni di colori.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Risoluzione di 480 x 272 pixel.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Interfacce: PROFINET, MPI/PROFIBUS DP, USB.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Memoria di configurazione da 4 MB.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Sistema operativo Windows CE 6.0.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Configurabile tramite WinCC Comfort V11.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Consumo di corrente: 0,13 A.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6av2124-2dc01-0ax0-6118-6av21242dc010ax0.html?utm_source=openai))

- Potenza attiva in ingresso: 3,1 W.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6av2124-2dc01-0ax0-6118-6av21242dc010ax0.html?utm_source=openai))

- Processore: ARM.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6av2124-2dc01-0ax0-6118-6av21242dc010ax0.html?utm_source=openai))

- Grado di protezione: IP65 (fronte), IP20 (retro).

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6av2124-2dc01-0ax0-6118-6av21242dc010ax0.html?utm_source=openai))

- Temperatura di esercizio: 0 - 50 °C.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Temperatura di stoccaggio: -20 - 60 °C.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6av2124-2dc01-0ax0-6118-6av21242dc010ax0.html?utm_source=openai))

- Umidità relativa massima: 90% senza condensa.

([franklinempire.com](https://franklinempire.com/en/6av2124-2dc01-0ax0-6118-6av21242dc010ax0.html?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- Dimensioni: 140 mm (L) x 116 mm (A) x 49 mm (P).

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Peso netto: 1,477 lb (circa 670 g).

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

Interfacce di Comunicazione

- 1x PROFINET.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- 1x MPI/PROFIBUS DP.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- 1x USB 2.0.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- 1x RS422/RS485 combinata.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

Funzionalità Aggiuntive

- Supporto per protocolli TCP/IP, PROFIBUS, MODBUS, PROFINET IO, EtherNet/IP.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))
- 4 tasti funzione programmabili con LED.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))
- Supporto per 32 lingue online.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))
- Protezione con password su 50 livelli.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))
- Supporto per ricette e visualizzazione dei messaggi.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS dal 31/01/2011.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))
- Informativa REACH Art. 33 relativa alla presenza di piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

Codici e Identificativi

- Numero di articolo: 6AV21242DC010AX0.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))
- EAN: 4025515078975.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- UPC: 040892694307.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Codice doganale: 85371091.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))

- Paese di origine: Germania.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/xx/us/Catalog/Product/6AV21242DC010AX0?utm_source=openai))