## **Descrizione del Prodotto**

Il SIEMENS 6AV6641-0BA11-0AX1 è un pannello operatore SIMATIC OP 77A con display LC retroilluminato da 4,5 pollici, capace di visualizzare grafici. Dispone di interfacce MPI/PROFIBUS-DP fino a 1,5 MB e può essere configurato utilizzando WinCC flexible 2004 Compact HSP. Include software open source fornito gratuitamente, come indicato nel CD allegato.

## **Specifiche Tecniche**

- **Display:** STN monocromatico da 4,5 pollici con risoluzione di 160 x 64 pixel.
- **Tasti:** 8 tasti funzione.
- **Interfacce di Comunicazione:** MPI, PROFIBUS DP, Seriali (RS 422/485) con velocità di trasmissione fino a 1,5 Mbit/s.
- **Memoria:** 256 KB di memoria utente.
- **Processore:** ARM.
- **Alimentazione:** Tensione DC con corrente di ingresso di circa 0,2 A.
- Consumo di Corrente: 0,2 A.
- **Protezione:** Grado di protezione IP65 (fronte) e IP20 (retro).
- Temperatura Operativa: 0°C a 50°C.
- **Dimensioni:** 186 mm (H) x 150 mm (W) x 38,5 mm (D).
- **Peso Netto:** 0,536 kg.
- Certificazioni: CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Classe I Div. 2, UL, CSA, cULus.
- Conformità RoHS: Conforme dal 31.03.2008.
- **Codice EAN:** 4025515076582.
- **Codice UPC:** 662643342901.
- **Codice Doganale:** 85371098.
- Paese di Origine: Germania.

## **Note**

Il prodotto è stato cancellato senza possibilità di sostituzione a partire dal 01.10.2022. Per maggiori informazioni, contattare il proprio referente Siemens.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica in PDF e il servizio di supporto e assistenza forniti da Siemens.