

Descrizione del Prodotto

Il SIMATIC HMI KTP400 Basic mono PN è un pannello operatore progettato per operazioni di base, dotato di display STN da 4 pollici con 4 livelli di grigio e interfaccia PROFINET. Supporta operazioni sia tramite tasti che touch screen ed è configurabile con WinCC flexible 2008 SP2 Compact, WinCC Basic V10.5 e STEP 7 Basic V10.5. Include software open-source fornito gratuitamente su CD.

Specifiche Tecniche

- **Numero di articolo:** 6AV6647-0AA11-3AX1
- **Display:** 4" STN, 4 livelli di grigio
- **Interfaccia:** PROFINET
- **Memoria utente:** 512 KB
- **Alimentazione:** 24V DC
- **Dimensioni:** 165 mm (larghezza) x 97 mm (altezza) x 30 mm (profondità di incasso)
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP65
- **Temperatura di esercizio:** 0-50 °C
- **Numero di tasti funzione programmabili:** 4
- **Numero di lingue online:** 5
- **Numero di livelli, protezione con password:** 50
- **Con visualizzazione dei messaggi:** Sì
- **Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):** Sì
- **Possibile visualizzazione dati di processo (output):** Sì
- **Possibile assegnazione dati di processo (input):** Sì
- **Con prescrizioni (operative):** Sì
- **Con uscita stampante:** No
- **Componenti software aggiuntivi, scaricabili:** No
- **Possibilità di montaggio su guida:** No
- **Possibilità di montaggio a parete / diretto:** No
- **Adatto per funzioni di sicurezza:** No
- **Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:** 1
- **Numero di interfacce hardware PROFINET:** 1
- **Numero di interfacce hardware seriali RS232:** 0
- **Numero di interfacce hardware seriali RS422:** 0
- **Numero di interfacce hardware seriali RS485:** 0
- **Numero di interfacce hardware seriali TTY:** 0
- **Numero di interfacce hardware USB:** 0

- **Numero di interfacce hardware parallele:** 0
- **Numero interfacce HW Wireless:** 0
- **Numero di altre interfacce hardware:** 0
- **Con interfaccia SW:** No
- **Sostiene protocollo TCP / IP:** Sì
- **Sostiene protocollo PROFIBUS:** No
- **Sostiene protocollo CAN:** No
- **Sostiene protocollo INTERBUS:** No
- **Sostiene protocollo ASI:** No
- **Sostiene protocollo EIB/KNX:** No
- **Sostiene protocollo MODBUS:** Sì
- **Sostiene protocollo Data-Highway:** No
- **Sostiene protocollo DeviceNet:** No
- **Sostiene protocollo SUCONET:** No
- **Sostiene protocollo LON:** No
- **Sostiene protocollo PROFINET IO:** No
- **Sostiene protocollo PROFINET CBA:** No
- **Sostiene protocollo SERCOS:** No
- **Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:** No
- **Sostiene protocollo Ethernet / IP:** Sì
- **Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:** No
- **Sostiene protocollo DeviceNet Safety:** No
- **Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:** No
- **Sostiene protocollo PROFIsafe:** No
- **Sostiene protocollo SafetyBUS p:** No
- **Sostiene protocolli per altri sistemi bus:** No
- **Standard radio Bluetooth:** No
- **Standard radio WLAN 802.11:** No
- **Tecnologia radio GPRS:** No
- **Tecnologia radio GSM:** No
- **Tecnologia radio UMTS:** No
- **IO-link master:** No
- **Tipo di display:** STN (LCD Super Twisted Nematic)
- **Con display a colori:** No
- **Numero di colori del display:** 4
- **Numero livelli di grigio / blu del display:** 0
- **Diagonale dello schermo:** 4 pollici
- **Max. risoluzione orizzontale:** 240

- **Max. risoluzione verticale:** 80
- **Memoria Applicazioni / Backup:** 512 KB
- **Con tastierino numerico:** No
- **Con tastiera alfanumerica:** No
- **Numero di tasti funzionali, programmabili:** 4
- **Numero dei tasti con LED:** 0
- **Numero dei tasti di sistema:** 0
- **Con visualizzazione dei messaggi:** Sì
- **Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):** Sì
- **Possibile visualizzazione dati di processo (output):** Sì
- **Possibile assegnazione dati di processo (input):** Sì
- **Con prescrizioni (operative):** Sì
- **Numero di livelli protetti con password:** 50
- **Con uscita stampante:** No
- **Numero di lingue online:** 5
- **Componenti software aggiuntivi, scaricabili:** No
- **Grado di protezione IP frontale:** IP65
- **Temperatura di esercizio:** 0...50 °C
- **Possibilità di montaggio su guida:** No
- **Possibilità di montaggio a parete / diretto:** No
- **Adatto per funzioni di sicurezza:** No
- **Larghezza della cornice frontale:** 165 mm
- **Altezza della cornice frontale:** 97 mm
- **Profondità di incasso:** 30 mm

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è stato cancellato dal catalogo Siemens a partire dal 1° ottobre 2022. Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale di Siemens.