Descrizione del Prodotto

Il SIMATIC HMI KTP1000 Basic Color PN è un pannello operatore della serie Basic Panel di Siemens, progettato per operazioni tramite tasti e touchscreen. Dispone di un display TFT da 10 pollici con 256 colori e un'interfaccia PROFINET. È configurabile a partire da WinCC flexible 2008 SP2 Compact, WinCC Basic V10.5 e STEP 7 Basic V10.5. Include software open-source fornito gratuitamente, come indicato nel CD allegato.

Specifiche Tecniche

- Numero di articolo: 6AV6647-0AF11-3AX0

- Display: TFT da 10 pollici, 256 colori

- Interfaccia: PROFINET

- Configurabile con: WinCC flexible 2008 SP2 Compact, WinCC Basic V10.5, STEP 7 Basic

V10.5

- Processore: RISC 32-bit- Memoria utente: 2 MB

- **Alimentazione:** 24 V DC (range: 19,2 - 28,8 V DC)

Consumo di corrente: 0,6 APotenza assorbita: 15 W

Temperatura di esercizio: 0 - 50 °CTemperatura di stoccaggio: -20 - 60 °C

- Umidità relativa massima: 90% senza condensa

- Grado di protezione (fronte): IP65

- **Dimensioni (L x A x P):** 335 mm x 275 mm x 60 mm

- **Peso netto:** 3,05 kg

Interfacce e Comunicazione

- Interfacce hardware: 1 x Industrial Ethernet (PROFINET)- Protocolli supportati: PROFINET, TCP/IP, DHCP, SNMP

Funzionalità

- **Operazione:** Tasti e touchscreen

- Numero di tasti funzione programmabili: 8

- Supporto per ricette: Sì

- Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma): Sì

- Visualizzazione dei messaggi: Sì

- Numero di lingue online: 5
- Livelli di protezione con password: 50

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Sì, dal 31/03/2008
- Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE): Sì
- **REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0.1% p/p

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 01/10/2022. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio referente Siemens.