

Descrizione del Prodotto

Il Siemens SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN è un pannello operatore progettato per applicazioni HMI di base.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Display LCD monocromatico da 3,6 pollici con risoluzione di 240 x 80 pixel.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

- Interfaccia Ethernet per una facile integrazione nei sistemi di automazione.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

- Funzionamento tramite tasti per un'interazione intuitiva.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

- Corrente operativa: 100 mA.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

- Temperatura operativa: da 0°C a +50°C.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

- Dimensioni: 165 mm x 97 mm x 30 mm.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

Applicazioni

Ideale per il controllo e il monitoraggio di macchine e impianti compatti in settori come la produzione, l'automazione di processo e l'automazione degli edifici.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

- Numero USHTS: 8537109160.

([mouser.it](https://www.mouser.it/ProductDetail/Siemens/6AV66470AH113AX1?qs=rSMjJ%252B1ewcTM3mUNmiHMuA%3D%3D&utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il KP300 Basic mono PN è configurabile a partire da WinCC flexible 2008 SP2 Compact, WinCC Basic V10.5 e STEP 7 Basic V10.5.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product?SiepCountryCode=US&mlfb=6AV6647-0AA11-3AX1&utm_source=openai))