## **Descrizione del Prodotto**

Il SIMATIC HMI KP400 Basic Color PN è un pannello operatore di base con display TFT widescreen da 4" a 256 colori, progettato per operazioni tramite tastiera. Dispone di un'interfaccia PROFINET ed è configurabile a partire da WinCC Basic V11 SP2 o STEP 7 Basic V11 SP2. Include software open-source fornito gratuitamente; per dettagli, consultare il CD allegato.

## **Specifiche Tecniche**

**Display:** TFT widescreen da 4" con risoluzione di 480 x 272 pixel e 256 colori.

**Interfacce:** 1x PROFINET (Ethernet industriale).

**Memoria:** 1 MB di memoria utente.

**Tasti:** 8 tasti funzione programmabili.

**Alimentazione:** 24 V DC (19,2 - 28,8 V DC).

Consumo Energetico: 2 W.

**Dimensioni:** 189 mm (altezza) x 162 mm (larghezza) x 33 mm (profondità).

**Temperatura Operativa:** 0°C - 50°C.

Grado di Protezione: IP65 (fronte).

## Compatibilità Software

Configurabile con WinCC Basic V11 SP2 o STEP 7 Basic V11 SP2.

## **Note**

Questo prodotto è stato dismesso dall'8 agosto 2022. Il successore è il modello 6AV6647-0AJ11-3AX1.