

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale SIEMENS 6DL11326BL000PH1, appartenente alla serie SIMATIC ET 200SP HA, offre 32 uscite digitali a 24V DC con una capacità di corrente di 0,5A per canale. È progettato per l'uso con terminal block di tipo H1 e N0, con codice colore CC00, e supporta la diagnostica di canale.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC
- Numero di uscite digitali: 32
- Corrente d'uscita per canale: 0,5 A
- Protezione contro i cortocircuiti: Sì
- Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
- Numero di interfacce HW seriali (RS232, RS422, RS485, TTY): 0
- Numero di interfacce HW parallele: 0
- Numero di interfacce HW wireless: 0
- Numero di interfacce HW USB: 0
- Numero di interfacce HW altre: 0
- Larghezza: 22,5 mm
- Altezza: 115 mm
- Profondità: 138 mm

Protocolli Supportati

- CAN: No
- INTERBUS: No
- ASI: No
- KNX: No
- MODBUS: No
- Data-Highway: No
- DeviceNet: No
- SUCONET: No
- LON: No
- PROFINET CBA: No
- SERCOS: No
- Foundation Fieldbus: No
- EtherNet/IP: No
- AS-Interface Safety at Work: No

- DeviceNet Safety: No
- INTERBUS-Safety: No
- SafetyBUS p: No
- Altri sistemi bus: No

Standard Wireless Supportati

- Bluetooth: No
- WLAN 802.11: No
- GPRS: No
- GSM: No
- UMTS: No

Montaggio e Installazione

- Montaggio su guida DIN: Sì
- Montaggio a parete/diretto: No
- Installazione frontale: Sì
- Montaggio su rack: Sì

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4047622621011
- Peso netto: 0,3 kg
- Codice HS: 85389091
- Paese di origine: Germania

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.