

Descrizione del Prodotto

Il modulo logico SIEMENS 6ED10521CC010BA6, noto come LOGO! 24 C, è progettato per applicazioni di automazione industriale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ED10521CC010BA6?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Ingressi digitali: 8 (di cui 4 utilizzabili come ingressi analogici 0-10 V)
- Uscite digitali: 4 transistor, max 0,3 A
- Memoria: 200 blocchi
- Orologio in tempo reale integrato
- Espandibilità modulare
- Display integrato
- Dimensioni: 72 mm (L) x 90 mm (A) x 55 mm (P)
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura operativa: 0°C - 55°C

Funzionalità Principali

- Supporto per funzioni base (AND, OR, NOT, ecc.) e speciali (ritardi ON/OFF, timer astronomico, ecc.)
- Registrazione dati su scheda micro-SD
- Protezione con password e protezione da copia opzionale
- Comunicazione tramite Industrial Ethernet
- Web server integrato per monitoraggio e controllo remoto

Note

Il prodotto è stato dichiarato fuori produzione senza sostituzione.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ED10521CC010BA6?utm_source=openai))