

Il codice prodotto “6ED10521FB000BA3” non corrisponde a un prodotto Siemens attualmente disponibile. Tuttavia, esiste un prodotto simile con codice “6ED10521FB080BA2”, noto come LOGO! 230RCE. Di seguito, la scheda tecnica di questo dispositivo:

Descrizione del Prodotto

LOGO! 230RCE è un modulo logico programmabile (PLC) della serie LOGO! di Siemens, progettato per applicazioni di automazione industriale.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 100-253 V DC; 85-265 V AC a 50/60 Hz.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

- **Ingressi Digitali:** 8.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

- **Uscite Digitali:** 4 relè con corrente di commutazione fino a 10 A.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

- **Memoria:** Capacità di 400 blocchi.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

- **Interfaccia di Comunicazione:** Ethernet integrata.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

- **Web Server Integrato:** Consente il monitoraggio e il controllo remoto tramite WLAN o Internet.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

- **Espandibilità:** Supporta moduli aggiuntivi per espandere fino a 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

- **Dimensioni:** Larghezza 71,5 mm; Altezza 90 mm; Profondità 60 mm.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-logo-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

o-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

Caratteristiche Aggiuntive

- **Display:** Integrato per una facile visualizzazione e configurazione.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-log
o-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))
- **Supporto per Schede microSD:** Per il caricamento e il salvataggio dei programmi.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-log
o-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))
- **Compatibilità con Pagine Web Personalizzate:** Permette la creazione di interfacce utente personalizzate senza necessità di conoscenze approfondite di HTML.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-log
o-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))
- **Comunicazione Cloud Integrata:** Supporta il collegamento a servizi cloud per il monitoraggio e il controllo remoto.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-log
o-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

Applicazioni Tipiche

Il LOGO! 230RCE è ideale per applicazioni di automazione in edifici, gestione di macchinari semplici, controllo di illuminazione e altre soluzioni di automazione industriale di piccola scala.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-log
o-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o contattare un distributore autorizzato.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ed10521fb080ba2-log
o-230rce-000000000001667373?utm_source=openai))