

Il modulo logico SIEMENS 6ED10521HB000BA3, noto anche come LOGO! 24RC, è un dispositivo versatile progettato per applicazioni di automazione industriale. Questo modulo offre funzionalità avanzate per il controllo e la gestione di processi automatizzati.

Descrizione del Prodotto

Il LOGO! 24RC è un modulo logico con display integrato, alimentazione e I/O a 24V AC/DC, e uscite a relè. Dispone di 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali, con una memoria di 56 blocchi, espandibile con moduli aggiuntivi. È progettato per il montaggio su guida DIN standard.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 24V AC/DC
- **Ingressi Digitali:** 8
- **Uscite Digitali:** 4 relè
- **Memoria:** 56 blocchi, espandibile
- **Montaggio:** Guida DIN standard
- **Dimensioni:** Larghezza 71,5 mm, Altezza 90 mm, Profondità 60 mm
- **Temperatura di Funzionamento:** -20°C a +55°C

Funzionalità Principali

- **Display Integrato:** Facilita la programmazione e il monitoraggio.
- **Espandibilità:** Possibilità di aggiungere moduli per aumentare ingressi e uscite.
- **Compatibilità Software:** Supporta LOGO! Soft Comfort per la programmazione intuitiva.

Applicazioni Tipiche

Il LOGO! 24RC è ideale per applicazioni di automazione in piccoli impianti industriali, controllo di sistemi HVAC, gestione di illuminazione e altre applicazioni che richiedono un controllo logico programmabile.

Note

Si prega di notare che il modello 6ED10521HB000BA3 è stato dichiarato obsoleto. Si consiglia di considerare il modello successivo, 6ED10521HB080BA2, che offre funzionalità avanzate e migliorate.