

Il prodotto SIEMENS 6ED10521MD080BA0 è un modulo logico della serie LOGO! 12/24RCE, progettato per applicazioni di automazione industriale. Si prega di notare che questo modello è stato dichiarato obsoleto e non è più disponibile. Il successore consigliato è il modello 6ED10521MD080BA2.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ED10521MD080BA0?utm_source=openai))

Descrizione del Prodotto

Modulo logico con display integrato, alimentazione 12/24 V DC, 8 ingressi digitali (di cui 4 utilizzabili come ingressi analogici 0-10 V), 4 uscite a relè, memoria per 400 blocchi funzione, espandibile modularmente, con interfaccia Ethernet e server web integrato.

Specifiche Tecniche

- **Alimentazione:** 12/24 V DC
- **Intervallo di tensione operativa:** 10,8 V - 28,8 V DC
- **Ingressi digitali:** 8 (di cui 4 configurabili come ingressi analogici 0-10 V)
- **Uscite digitali:** 4 relè
- **Corrente di commutazione massima per uscita:** 10 A
- **Memoria programma:** 400 blocchi funzione
- **Interfaccia di comunicazione:** Ethernet
- **Funzionalità aggiuntive:** Server web integrato, log di dati, pagine web personalizzate
- **Espandibilità:** Modularmente espandibile con moduli aggiuntivi
- **Montaggio:** Su guida DIN da 35 mm
- **Dimensioni (L x A x P):** 71,5 mm x 90 mm x 60 mm
- **Temperatura operativa:** -20 °C a +55 °C
- **Grado di protezione:** IP20

Note

Per nuove installazioni o aggiornamenti, si consiglia di utilizzare il modello successivo 6ED10521MD080BA2, che offre funzionalità migliorate e supporto continuo.
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ED10521MD080BA0?utm_source=openai))