

## Descrizione del Prodotto

Il modulo logico SIEMENS 6ED10521MD080BA1, noto come LOGO! 12/24RCE, è progettato per applicazioni di automazione industriale e controllo di processo. Questo dispositivo offre un display integrato e supporta una tensione di alimentazione in corrente continua (DC) compresa tra 10,8 V e 28,8 V.

([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ED10521MD080BA1?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/6ED10521MD080BA1?utm_source=openai))

## Caratteristiche Principali

- **Ingressi Digitali:** 8 (di cui 4 utilizzabili come ingressi analogici 0-10 V)
- **Uscite Digitali:** 4 (a relè)
- **Memoria:** Capacità di elaborare fino a 400 blocchi funzione
- **Espandibilità:** Modulare, con possibilità di espansione
- **Interfaccia di Comunicazione:** Ethernet integrata
- **Web Server:** Integrato per monitoraggio e controllo remoto
- **Supporto per Scheda microSD:** Per memorizzazione dati e progetti
- **Compatibilità Software:** Programmabile tramite LOGO! Soft Comfort a partire dalla versione V8.3
- **Compatibilità Cloud:** Supporta la connessione al cloud in tutti gli apparecchi di base LOGO! 8.3
- **Progetti Precedenti:** Eseguibili su questo dispositivo
- **Display:** Integrato con possibilità di personalizzazione delle pagine web
- **Log di Dati:** Funzionalità di registrazione dati integrata
- **Protocollo Supportato:** TCP/IP
- **Grado di Protezione:** IP20

- **\*\*Temperatura di Funzionamento:\*\*** Da -20°C a 55°C
- **\*\*Dimensioni:\*\*** Larghezza 71,5 mm, Altezza 90 mm, Profondità 60 mm
- **\*\*Peso Netto:\*\*** 0,269 kg
- **\*\*Montaggio:\*\*** Possibilità di montaggio su guida DIN, a parete o frontale
- **\*\*Conformità:\*\*** Conforme alla direttiva RoHS
- **\*\*Codice EAN:\*\*** 4034106033637
- **\*\*Codice Doganale:\*\*** 85371091
- **\*\*Paese di Origine:\*\*** Cina
- **\*\*Note:\*\*** Prodotto non più disponibile; codice successivo: 6ED10521MD080BA2

### **Applicazioni Tipiche**

Il modulo LOGO! 12/24RCE è ideale per il controllo di macchine in processi industriali e manifatturieri, gestione degli edifici, programmi temporizzati per sistemi di controllo del traffico, nonché per l'uso in pompe o sistemi di filtraggio. Le sue funzionalità avanzate lo rendono adatto anche per applicazioni speciali.

([\[datasheets.globalspec.com\]\(https://datasheets.globalspec.com/ds/siemens-ag/6ed10521md080ba1/a3a6a866-6948-4ebb-9766-a1223bbc19dc?utm\\_source=openai\)](https://datasheets.globalspec.com/ds/siemens-ag/6ed10521md080ba1/a3a6a866-6948-4ebb-9766-a1223bbc19dc?utm_source=openai))

### **Informazioni Aggiuntive**

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.