

Descrizione del Prodotto

Il modulo di espansione Siemens LOGO! DM16 24 (codice prodotto: 6ED10551CB100BA2) è progettato per ampliare le capacità dei PLC della serie LOGO! 8. Fornisce 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali a transistor, operando con una tensione di alimentazione di 24 V DC.

Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono un aumento del numero di ingressi e uscite digitali nel sistema di controllo.

Caratteristiche Tecniche

- **Montaggio:** Guida DIN da 35 mm, larghezza 4 moduli DIN.
- **Tensione di Alimentazione:** 24 V DC (campo consentito: 20,4 V - 28,8 V).
- **Ingressi Digitali:** 8 ingressi digitali configurabili.
- **Uscite Digitali:** 8 uscite digitali a transistor, corrente nominale per segnale "1": 0,3 A.
- **Protezione da Cortocircuito:** Presente sulle uscite digitali.
- **Corrente di Ingresso per Segnale "1":** 2 mA.
- **Tempo di Ritardo al Cambio di Segnale:** 1,5 - 2,0 ms.
- **Tipo di Tensione di Ingresso/Uscita:** DC.
- **Tipo di Uscita Digitale:** Transistor.
- **Temperatura di Funzionamento:** 0°C - 55°C.
- **Dimensioni:** Larghezza: 71,5 mm; Altezza: 90 mm; Profondità: 58 mm.
- **Certificazioni:** CE, CSA, FM, UL.

Applicazioni

Il modulo di espansione LOGO! DM16 24 è utilizzato per aumentare il numero di ingressi e uscite digitali nei sistemi di automazione basati su PLC LOGO! 8, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il manuale tecnico fornito dal produttore.