Il modulo di espansione Siemens LOGO! DM8 12/24R (codice prodotto: 6ED1055-1MB00-0BA1) è progettato per ampliare le capacità dei moduli logici LOGO! fornendo ingressi e uscite aggiuntive.

Descrizione del Prodotto

Modulo di espansione LOGO! DM8 12/24R con alimentazione e I/O a 12/24 V DC, 4 ingressi digitali e 4 uscite a relè.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 12 V DC o 24 V DC
- Intervallo di tensione ammesso: 10,8 V 28,8 V DC
- Numero di ingressi digitali: 4
- Tensione di ingresso per segnale "0": < 5 V DC
- Tensione di ingresso per segnale "1": > 8,5 V DC
- Corrente di ingresso per segnale "1": 1,5 mA
- Tempo di ritardo all'attivazione/disattivazione: 1,5 ms
- Numero di uscite digitali: 4 (a relè)
- Corrente di uscita nominale: 5 A
- Capacità di commutazione massima: 1.000 W
- Frequenza di commutazione massima con carico resistivo: 2 Hz
- Frequenza di commutazione massima con carico induttivo: 0,5 Hz
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura operativa: 0 °C 55 °C
- Dimensioni (L x A x P): 36 mm x 90 mm x 55 mm
- Montaggio: su guida DIN da 35 mm, larghezza 2 unità
- Peso netto: 0,166 kg

Certificazioni e Conformità

- Marcatura CE
- Approvazioni CSA, UL, FM
- Conforme a IEC 61131
- Conforme a VDE 0631
- Approvazione per uso marittimo

Note

Questo prodotto è stato dismesso senza sostituzione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ED10551MB000BA1?utm_source=openai)) \end{tabular}$