

Descrizione del Prodotto

L'alimentatore stabilizzato monofase SITOP PSU100C 24 V/1,3 A è progettato per applicazioni decentralizzate in cassette di comando o quadri elettrici di piccole dimensioni. Caratterizzato da un design sottile e compatto, offre un'elevata efficienza energetica su tutto il range di carico, con perdite di potenza particolarmente ridotte anche in condizioni di funzionamento a vuoto. Dispone di un ingresso wide-range per reti a corrente alternata e continua, e morsetti a innesto per un facile collegamento elettrico. L'ampio intervallo di temperatura operativa e le numerose certificazioni ne assicurano un utilizzo universale. ([fogliani.it](https://fogliani.it/sku/SIE6EP13315BA10?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 6EP13315BA10
- **Tensione di Ingresso:** AC 120-230 V (DC 110-300 V)
- **Tensione di Uscita:** DC 24 V
- **Corrente di Uscita:** 1,3 A
- **Potenza Erogata:** 31,2 W
- **Frequenza di Ingresso:** 47-63 Hz
- **Tipo di Tensione di Alimentazione:** AC/DC
- **Montaggio su Guida DIN:** Sì
- **Dimensioni (L x A x P):** 30 mm x 80 mm x 100 mm
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Temperatura Operativa:** -20°C a +70°C
- **Efficienza:** 86%
- **Certificazioni:** cULus (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
- **EAN:** 4025515152606
- **Paese di Origine:** Romania
- **Materiale del Case:** Plastica
- **Montaggio a Parete Possibile:** No
- **Montaggio Diretto Possibile:** No
- **Adatto per Installazione in Serie:** Sì
- **Resistente a Corto Circuito:** Sì
- **Stabilizzato:** Sì
- **Tensione di Uscita Regolata:** Sì
- **Tensione di Uscita Regolabile:** Sì
- **Esecuzione del Collegamento Elettrico:** Raccordo a vite

- **Altezza Totale:** 180 mm
- **Larghezza di Montaggio:** 30 mm
- **Profondità:** 100 mm
- **Altezza:** 80 mm
- **Larghezza:** 30 mm
- **Valore Nominale Tensione d'Uscita 1:** 24 V
- **Valore Nominale Corrente d'Uscita 1:** 1,3 A
- **1a Tensione d'Uscita:** 24-24 V
- **Max. Corrente d'Uscita 1:** 1,3 A
- **Tensione di Alimentazione Nominale per AC 50 Hz:** 230-230 V
- **Tensione di Alimentazione Nominale per AC 60 Hz:** 100-100 V
- **Potenza Erogata:** 30 W
- **Famiglia di Sconto Codice:** 5PY
- **Famiglia di Sconto Descrizione:** SITOP LOGO E 1200
- **Famiglia Statistica Codice:** R315 I0HA
- **Famiglia Statistica Descrizione:** SITOP POWER R315
- **Codice Produttore:** 6EP13315BA10
- **EAN Code:** 4025515152606
- **Validità Listino:** 01/04/2024
- **Impronta Ambientale:** 158,7 kg CO₂ eq.
- **Certificato:** 0004
- **Immagine Prodotto:** 0005
- **Oggetto 3D / BIM:** 0006
- **Informazioni Tecniche:** 0007
- **Scheda Tecnica Prodotto:** 0008
- **Dichiarazione di Conformità REACH:** 0010
- **Vista 360°:** 0011
- **Codice HS:** 85044083
- **Condizione:** Nuovo in Scatola Sigillata - Originale
- **Spedizione Dall'Italia:** In tutto il mondo con DHL o UPS
- **Garanzia:** 12 Mesi
- **Politica di Reso:** Standard
- **Condizione Alternativa:** NFS Nuovo in Scatola Sigillata - Originale
- **IVA Esclusa**
- **Venduto da:** PLC-CITY® e spedito dall'Italia
- **Verso Stati Uniti a partire da:** 22,02 USD da UPS Express
- **Pagamenti Sicuri e Molti Altri**
- **Accettiamo Molti Metodi di Pagamento:** Bonifico bancario (SEPA, ACH), Carte di

debito/credito (Mastercard, VISA, American Express, Diners Club, Discover, JCB, UnionPay), PayPal, ApplePay, GooglePay, link by Stripe, Cartes Bancaires, Alipay, Bancontact, blik, eps, giropay iDeal, Przelewy24, WeChatPay.

- **Garanzia:** 12 Mesi
- **Reso Disponibile Entro:** 30 giorni
- **Codice HS:** 8504409510
- **Paese di Origine:** RO
- **Frequenza di Ingresso:** 50/60 Hz
- **Gross Volume Per Pack:** 27,81
- **Gross Weight Per Pack:** 0,3750 lb
- **Gross Weight per Pack Metric:** 0,17
- **Gross Weight UOM Metric:** kg
- **Harmonization Tariff Schedule Code:** 8504409510
- **Height:** 1,5700 in
- **Height [Metric]:** 3,9878 cm
- **Input Voltage:** 120 to 230 VAC/110 to 300 VDC
- **Length:** 4,4500 in
- **Length [Metric]:** 11,3030 cm
- **Manufacturer:**</