

Descrizione del Prodotto

Il modulo batteria SITOP 6EP1935-6MD11 è progettato per fornire un'alimentazione di emergenza affidabile in combinazione con i moduli SITOP DC-UPS da 6 A e 15 A. Utilizza batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione, garantendo una soluzione efficiente per la continuità operativa dei sistemi industriali.

Caratteristiche Principali

- Capacità: 3,2 Ah
- Tensione nominale: 24 V
- Numero di celle: 12
- Dimensioni: 82 mm (lunghezza) x 190 mm (larghezza) x 151 mm (altezza, inclusi i poli)
- Peso: 3,2 kg
- Temperatura operativa: da -15°C a +50°C
- Montaggio: su guida DIN EN 60715 35×7,5/15 o montaggio diretto a parete

Applicazioni

Il modulo batteria SITOP 6EP1935-6MD11 è ideale per garantire l'alimentazione continua in applicazioni industriali critiche, prevenendo interruzioni operative durante cali o interruzioni di tensione. È particolarmente adatto per l'uso con i moduli SITOP DC-UPS da 6 A e 15 A.

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Conforme
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% p/p

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 6EP1935-6MD11
- EAN: 4025515150480
- Paese di origine: Austria
- Dimensioni dell'imballaggio: 20,00 x 23,00 x 15,00 cm
- Peso netto: 3,2 kg

Note

Per aumentare il tempo di tamponamento, è possibile collegare in parallelo fino a sei moduli batteria. I moduli sono completamente precablati con portafusibile per batteria e morsetti di collegamento, facilitando l'installazione e la manutenzione.