

Descrizione del Prodotto

Il modulo selettivo SITOP PSE200U 10 A è progettato per distribuire e monitorare la corrente di carico su diversi rami. Con un ingresso di 24 V DC/40 A e quattro uscite da 24 V DC/10 A ciascuna, offre soglie di corrente regolabili tra 3 e 10 A, con segnalazione di stato per ogni uscita.

Specifiche Tecniche

- **Numero di Articolo:** 6EP1961-2BA41
- **Serie:** PSE200U
- **Tipo di Tensione di Alimentazione:** DC
- **Tensione di Ingresso:** 22 V DC - 30 V DC
- **Corrente di Ingresso:** 40 A
- **Numero di Uscite:** 4
- **Tensione di Uscita per Canale:** 24 V DC
- **Corrente di Uscita per Canale:** 10 A
- **Soglia di Corrente Regolabile:** 3 A - 10 A
- **Temperatura di Funzionamento:** -25°C - +60°C
- **Dimensioni (L x P x A):** 72 mm x 72 mm x 80 mm
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Tipo di Collegamento Elettrico:** Connessione a vite
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Paese di Origine:** Austria
- **EAN:** 4025515153405
- **Codice Doganale:** 85363010

Caratteristiche Principali

- **Monitoraggio Affidabile:** Rileva sovraccarichi e cortocircuiti su uno o più rami, garantendo la continuità operativa delle linee intatte.
- **Regolazione Flessibile:** Soglie di corrente regolabili individualmente per ogni uscita, permettendo una configurazione personalizzata.
- **Segnalazione Chiara:** LED tricolore per una rapida localizzazione dei guasti in loco e messaggi di stato per ogni uscita.
- **Integrazione Semplice:** Blocco funzionale gratuito per SIMATIC S7, STEP 7, TIA Portal e CPU SIMOTION con SIMOTION SCOUT, facilitando l'analisi e l'integrazione nel sistema.

Applicazioni

Il modulo selettivo SITOP PSE200U 10 A è ideale per applicazioni industriali che richiedono una distribuzione e un monitoraggio affidabile della corrente su più rami, garantendo la protezione dei circuiti e la continuità operativa degli impianti.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.