

Descrizione del Prodotto

L'alimentatore stabilizzato SIEMENS 6EP33316SB000AY0, appartenente alla serie LOGO!Power, fornisce una tensione di uscita di 24 V DC con una corrente nominale di 1,3 A. È progettato per applicazioni industriali e può essere montato su guida DIN.

Caratteristiche Principali

- Tensione di ingresso: 100-240 V AC o 110-300 V DC
- Tensione di uscita: 24 V DC
- Corrente di uscita: 1,3 A
- Potenza nominale: 31,2 W
- Efficienza: circa 86%
- Temperatura operativa: da -25°C a +70°C
- Grado di protezione: IP20
- Montaggio: su guida DIN EN 60715 35×7,5/15

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 36 mm
- Altezza: 90 mm
- Profondità: 53 mm
- Peso: circa 0,12 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità RoHS: Sì
- Certificazioni: CE, cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), NEC Class 2 (UL 1310)

- Approvazioni marine: ABS, BV, DNV GL, LRS

Funzionalità Aggiuntive

- Protezione da sovratensione: secondo EN 60950-1
- Limitazione di corrente: circa 1,7 A
- Protezione da cortocircuito: caratteristica a corrente costante
- Isolamento galvanico: tensione di sicurezza extra-bassa (SELV) conforme a EN 60950-1 e EN 50178

Applicazioni Tipiche

L'alimentatore SIEMENS 6EP33316SB000AY0 è ideale per applicazioni industriali, aree pericolose e dispositivi ITE (commerciali).

Note

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per informazioni aggiornate.