

Descrizione del Prodotto

L'alimentatore stabilizzato SIEMENS SITOP PSU8200 6EP3334-8SB00-0AY0 fornisce una tensione di uscita di 24 V DC con una corrente nominale di 10 A. È progettato per applicazioni industriali che richiedono un'alimentazione affidabile e stabile.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/US/Catalog/Product/6EP3334-8SB00-0AY0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

L'alimentatore offre un'efficienza del 94%, riducendo il consumo energetico e la generazione di calore nel quadro elettrico. Dispone di un ingresso wide-range che consente il collegamento a reti globali e garantisce sicurezza anche in presenza di forti oscillazioni di tensione. Il Power-Boost fornisce per breve tempo fino a tre volte la corrente nominale. In caso di sovraccarico, è possibile scegliere tra la corrente costante e la disinserzione con memorizzazione.

([sonepar.it])(https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ep33348sb000ay0-sitop-psu8200-24-v-10-a-000000000000655548?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di ingresso: 120/230 V AC
- Tensione di uscita: 24 V DC
- Corrente di uscita: 10 A
- Potenza nominale: 240 W
- Efficienza: 94%
- Temperatura di funzionamento: da -25°C a 70°C
- Dimensioni (L x P x A): 55 mm x 125 mm x 125 mm
- Peso netto: 1 kg
- Montaggio: Guida DIN
- Grado di protezione: IP20
- Connessioni: Terminali a vite
- Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC, REACH, RoHS, WEEE
- Codice articolo: 6EP3334-8SB00-0AY0
- EAN: 4025515154365
- Paese di origine: Romania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01.08.2006
- Obbligo di ritiro WEEE: Sì
- Informazioni REACH: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori

allo 0,1% in peso.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/US/Catalog/Product/6EP3334-8SB00-0AY0?utm_source=openai))

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti industriali, aree pericolose e applicazioni ITE (commerciali).

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP33348SB000AY0/14636171?utm_source=openai))

Note

Per aumentare ulteriormente la disponibilità dei 24 V, è possibile combinare l'alimentatore SITOP PSU8200 con moduli buffer, DC-USV, di ridondanza e selettivi.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6ep33348sb000ay0-sitop-psu8200-24-v-10-a-00000000000065548?utm_source=openai))