

Descrizione del Prodotto

L'alimentatore stabilizzato SITOP PSU8200 48 V/20 A di Siemens è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'alimentazione affidabile e continua. Con un ingresso trifase da 400-500 V AC e un'uscita da 48 V DC a 20 A, offre prestazioni elevate in un design compatto.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/gb/Catalog/Product/6EP34478SB000AY0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Questo alimentatore presenta un design estremamente sottile che non richiede spazi di installazione laterali. Offre un power boost con il triplo della corrente nominale per 25 ms, utile per l'attivazione di dispositivi di protezione, e una potenza extra con 1,5 volte la corrente nominale per 5 secondi al minuto per gestire sovraccarichi funzionali brevi. La risposta al cortocircuito è selezionabile tra corrente costante e riavvio. Lo stato operativo è indicato da tre LED. L'efficienza è estremamente alta, fino al 95%.

([steinerelectric.com])(https://www.steinerelectric.com/Product/SIA-6EP34478SB000AY0-SITOP-PSU8200-48-V-20-A-1061182?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di ingresso: 3 AC 400-500 V
- Tensione di uscita: 48 V DC
- Corrente di uscita: 20 A
- Efficienza: fino al 95%
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 70°C
- Dimensioni (L x P x A): 135 x 150 x 145 mm
- Grado di protezione: IP20
- Certificazioni: cCSAus, CE, CSA, cULus, EAC, UL
- Standard: 60950-1; UL 508
- Caratteristiche: Uscita regolabile, IP20
- Applicazioni: Industriale, ITE (commerciale)
- Confezionamento: Scatola
- Stato componente: Attivo
- Tipo di ingresso: c.a.
- N. di uscite: 1
- Tensione c.a. - Ingresso: 320 ~ 575Vc.a.
- Tensione - Uscita 1: 48V

- Corrente - Uscita (max): 20A
- Potenza (W): -
- Carico min richiesto: -
- Codice componente base: 6EP34478
- Codice DigiKey: 3473-6EP34478SB000AY0-ND
- Produttore: Siemens
- Codice produttore: 6EP34478SB000AY0
- Descrizione: AC/DC DIN RAIL SUPPLY 48V
- Tempi di consegna standard del produttore: 3 settimane
- Riferimento cliente: -
- Scheda tecnica:
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP34478SB000AY0/15240027?utm_source=openai))
- Categoria: Alimentatori - Esterni/interni (fuori scheda) Industriale, alimentatori per guida DIN
- Serie: 6EP3
- Confezionamento: Scatola
- Stato componente: Attivo
- Tipo di ingresso: c.a.
- N. di uscite: 1
- Tensione c.a. - Ingresso: 320 ~ 575Vc.a.
- Tensione c.c. - Ingresso (min): -
- Tensione c.c. - Ingresso (max): -
- Tensione - Uscita 1: 48V
- Tensione - Uscita 2: -
- Tensione - Uscita 3: -
- Tensione - Uscita 4: -
- Tensione - Uscita 5: -
- Tensione - Uscita 6: -
- Corrente - Uscita (max): 20A
- Potenza (W): -
- Applicazioni: Industriale, ITE (commerciale)
- Efficienza: 94%
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 70°C
- Caratteristiche: Uscita regolabile, IP20
- Misura / Dimensioni: Lu x La x A: 5,91 x 5,31 x 5,71" (150,0 x 135,0 x 145,0mm)
- Ente di approvazione: cCSAus, CE, CSA, cULus, EAC, UL
- Numero standard: 60950-1; UL 508

- Carico min richiesto: -
- Codice componente base: 6EP34478
- Prezzo unitario IVA esclusa: € 868,64000
- Prezzo unitario IVA inclusa: € 1 059,74080
- In magazzino: 2
- Spedizione immediata
- Quantità
- Tutti i prezzi sono in EUR
- Scatola
- Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot
- 1 | € 868,64000 | € 868,64
- 10 | € 801,14000 | € 8 011,40
- Contenitore standard del produttore
- Prezzo unitario IVA esclusa: | € 868,64000
- Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1 059,74080
- Serve aiuto?
- Commenti
- INFORMAZIONI
- DigiKey Marketplace Vendi su DigiKey.com Lavora con noi Mappa del sito Soluzioni digitali Redazione
- GUIDA
- Assistenza Stato ordine Tariffe di spedizione/Opzioni Resi e problemi con l'ordine
- CONTATTI
- Chat (+39) 02 3859 4698 italy.support@digikey.com Co-navigazione
- SEGUICI
- Image: Italy (Italia) Italia Copyright © 1995-2025, DigiKey. Tutti i diritti riservati. Termini e condizioni Informativa sulla privacy Impostazioni dei cookie

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, l'alimentatore SITOP PSU8200 è adatto per alimentare dispositivi ITE e altre apparecchiature che richiedono una tensione stabile di 48 V DC.

([\[digikey.it\]\(https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP34478SB000AY0/15240027?utm_source=openai\)](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP34478SB000AY0/15240027?utm_source=openai))

Certificazioni

Questo prodotto è conforme agli standard internazionali e dispone delle seguenti

certificazioni: cCSAus, CE, CSA, cULus, EAC, UL.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP34478SB000AY0/15240027?utm_source=openai))

Dimensioni e Montaggio

Con dimensioni di 135 mm di larghezza, 150 mm di profondità e 145 mm di altezza, l'alimentatore è progettato per il montaggio su guida DIN, facilitando l'integrazione in quadri elettrici e sistemi industriali.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6EP34478SB000AY0/15240027?utm_source=openai))

Efficienza Energetica