

Descrizione del Prodotto

Il modulo selettivo SITOP SEL1200 10 A è un dispositivo a 4 canali con caratteristica di commutazione, progettato per distribuire e controllare la corrente di carico su diversi rami. È ideale per l'integrazione con alimentatori a 24 V, garantendo un'affidabile rilevazione di sovraccarichi e cortocircuiti.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di Articolo:** 6EP44377FB003CX0
- **Ingresso:** DC 24 V / 40 A
- **Uscita:** DC 24 V / 4 x 10 A
- **Valore di Soglia Impostabile:** 2...10 A
- **Interfaccia di Monitoraggio:** Presente
- **Tipo di Collegamento Elettrico:** Connessione con morsetto a molla
- **Con Morsetti Estraibili:** No
- **Rilevamento Sottocorrente DC Possibile:** No
- **Rilevamento Sovracorrente DC Possibile:** Sì
- **Rilevamento Finestra Corrente DC Possibile:** Sì
- **Max. Ritardo all'Eccitazione:** 5 s
- **Tensione di Alimentazione in Corrente Continua (DC):** 20,4...30 V
- **Numero di Contatti di Scambio:** 0
- **Numero di Contatti NC:** 0
- **Numero di Contatti NO:** 0
- **Larghezza:** 45 mm
- **Altezza:** 135 mm
- **Profondità:** 125 mm
- **Tipo di Tensione di Alimentazione:** DC

Applicazioni

Il modulo selettivo SITOP SEL1200 è ideale per applicazioni industriali dove è necessario distribuire e controllare la corrente di carico su diversi rami, garantendo la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Certificazioni e Conformità

- **Conforme alla Direttiva RoHS:** Sì, dal 13.11.2019
- **Paese d'Origine:** Austria

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4025515155263
- **UPC:** 195125068698
- **Codice Doganale:** 85363010

Note

Il modulo selettivo SITOP SEL1200 rappresenta l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, distribuendo e controllando la corrente di carico su diversi rami. Il sovraccarico e il cortocircuito in una o più derivazioni vengono rilevati in modo affidabile, garantendo la continuità operativa delle derivazioni intatte e riducendo al minimo eventuali tempi di fermo dell'impianto.