

## **Descrizione del Prodotto**

Il modulo selettivo SITOP SEL1200 di Siemens, codice prodotto 6EP44387FB003DX0, è progettato per distribuire e monitorare la corrente di carico su otto canali indipendenti. Questo dispositivo garantisce un'alimentazione affidabile e sicura, rilevando sovraccarichi e cortocircuiti in modo efficiente.

## **Caratteristiche Principali**

- **\*\*Tipo di collegamento elettrico:\*\*** Connessione con morsetto a molla
- **\*\*Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):\*\*** 20,4...30 V
- **\*\*Numero di canali di uscita:\*\*** 8
- **\*\*Corrente di uscita per canale:\*\*** 10 A
- **\*\*Valore di soglia impostabile:\*\*** 2...10 A
- **\*\*Interfaccia di monitoraggio:\*\*** Presente
- **\*\*Rilevamento sovracorrente DC:\*\*** Sì
- **\*\*Rilevamento finestra corrente DC:\*\*** Sì
- **\*\*Max. ritardo all'eccitazione:\*\*** 5 s
- **\*\*Numero di contatti NC:\*\*** 0
- **\*\*Numero di contatti NO:\*\*** 0
- **\*\*Numero di contatti di scambio:\*\*** 0
- **\*\*Larghezza:\*\*** 45 mm
- **\*\*Altezza:\*\*** 135 mm
- **\*\*Profondità:\*\*** 125 mm
- **\*\*Temperatura di funzionamento:\*\*** -25°C ~ 70°C

- **Efficienza:** 98%
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Grado di protezione:** IP20
- **Certificazioni:** CE, UL, cULus, CSA, ATEX, IECEx

## **Applicazioni**

Il modulo SITOP SEL1200 è ideale per applicazioni industriali che richiedono una distribuzione sicura e monitorata della corrente su più rami, garantendo la continuità operativa anche in presenza di sovraccarichi o cortocircuiti su singoli canali.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.