

## **Descrizione del Prodotto**

Il modulo di uscita digitale SIEMENS 6ES5456-7LA11 è progettato per il sistema PLC SIMATIC S5-115U.

([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES5456-7LA11?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES5456-7LA11?utm_source=openai)) Dispone di 16 uscite isolate, ciascuna in grado di gestire tensioni di 115/230 V AC con una corrente nominale di 1 A per uscita.

([unisgroup.nl])([https://www.unisgroup.nl/products/6es5456-7la11/?utm\\_source=openai](https://www.unisgroup.nl/products/6es5456-7la11/?utm_source=openai))

## **Specifiche Tecniche**

- Numero di uscite: 16
- Isolamento galvanico: Sì (tramite optoisolatori)
- Isolamento in gruppi di: 2
- Tensione di alimentazione nominale: 115/230 V AC
- Corrente di uscita: 1 A per uscita
- Consumo di corrente interno: 175 mA
- Connettore frontale: 24 pin
- Peso: 1,278 kg

## **Caratteristiche Principali**

- LED verdi per l'indicazione dello stato del segnale
- Rilevamento di cortocircuiti
- Uscita di segnalazione di gruppo per cortocircuiti (relè a ritenuta) con ingresso di reset
- LED rossi per l'indicazione di un cortocircuito

## **Principio di Funzionamento**

Il modulo converte i segnali di uscita interni del controllore programmabile ai livelli di tensione richiesti dal processo (da DC a AC). Le gamme di tensione di uscita sono fisse. Il modulo è protetto contro i cortocircuiti, con protezione fornita elettronicamente o tramite fusibili. Il LED rosso indica anche quando un fusibile è bruciato. La connessione in parallelo delle uscite è possibile solo con le uscite a relè.

([nicontrols.com])([https://nicontrols.com/it/6es54567la11-siemens.html?utm\\_source=openai](https://nicontrols.com/it/6es54567la11-siemens.html?utm_source=openai))

## **Informazioni Aggiuntive**

- Numero EAN: 4025515054023

- Codice merceologico: 85389091
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Il prodotto non è conforme alla direttiva RoHS
- Classe di prodotto: D (prodotti realizzati su ordinazione o specifiche del cliente, che richiedono servizi di ingegneria e non possono essere riutilizzati o utilizzati)

## **Note**

Il prodotto è stato dismesso senza sostituzione e il ciclo di vita del prodotto è terminato il 1° ottobre 2022. Per assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com)([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES5456-7LA11?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ES5456-7LA11?utm_source=openai)))