

Descrizione del Prodotto

Il modulo di alimentazione Siemens 6ES5930-7AA31 è progettato per fornire una tensione di uscita stabile di 5 V DC con una corrente di 0,7 A, partendo da un ingresso di 24 V DC. Questo modulo è parte integrante della serie SIMATIC S5-110A PLC, garantendo un'alimentazione affidabile per i componenti del sistema.

Specifiche Tecniche

- Tensione di ingresso: 24 V DC
- Tensione di uscita: 5 V DC
- Corrente di uscita: 0,7 A
- Peso: 0,47 kg

Compatibilità

Il modulo 6ES5930-7AA31 è compatibile con i sistemi PLC della serie SIMATIC S5-110A, assicurando un'integrazione senza problemi e un funzionamento ottimale all'interno di questi sistemi.

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni, offrendo tranquillità e sicurezza nell'investimento.

Opzioni di Spedizione

Le spedizioni vengono effettuate tramite servizi espressi globali, come DHL, FedEx e Swiss Post, garantendo consegne rapide e affidabili.

Note Aggiuntive

Si prega di notare che potrebbero verificarsi ritardi nelle spedizioni a causa di un aggiornamento dei sistemi attualmente in corso.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile consultare le seguenti fonti:

- [Automation Warehouse](<https://automation-warehouse.com/it/products/6es5930-7aa31>)
- [Lektronix](<https://www.lektronix.com/equipment/siemens-6es5930-7aa31/2097>)

- [NIControls](<https://nicontrols.com/it/6es59307aa31-siemens.html>)