

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico SIEMENS 6ES7131-4BB01-0AB0 è progettato per il sistema ET 200S e offre 2 ingressi digitali High Feature a 24 V DC. Con una larghezza di 15 mm, include un ritardo di ingresso parametrizzabile e diagnostica per cortocircuito dell'encoder, segnalata tramite LED SF (errore cumulativo). Ogni unità di imballo contiene 5 moduli.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di Alimentazione:**** 24 V DC (dal modulo Power)
- ****Protezione da Inversione di Polarità:**** Sì
- ****Corrente d'Ingresso:****
 - Dalla tensione di alimentazione L+, max.: dipendente dall'encoder
 - Dal bus backplane DC 3,3 V, max.: 10 mA
- ****Alimentazione del Trasduttore:****
 - Tipo della tensione d'uscita: min. L+ (-0,5 V), con carico
 - Protezione da cortocircuito: Sì; elettronica
 - Corrente d'uscita:
 - Valore nominale: 500 mA
 - Campo consentito: 0 - 500 mA
- ****Potenza Dissipata:**** Tipica 0,4 W
- ****Area di Indirizzamento:****
 - Spazio d'indirizzamento per modulo, max.: 1 byte
- ****Dimensioni:****
 - Larghezza: 15 mm

- Altezza: 81 mm
- Profondità: 52 mm
- **Peso Netto:** 0,384 lb (circa 174 g)
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 31/12/2008
- **Paese di Origine:** Cina

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Articolo:** 6ES7131-4BB01-0AB0
- **Codice EAN:** 4025515072317
- **Codice Merceologico:** 85389091
- **Categoria di Protezione Antideflagrante per Gas:** ATEX esecuzione antideflagrante per gas, categoria 3G
- **Categoria di Protezione Antideflagrante per Polvere:** Nessuna
- **Montaggio:**
- Su guida DIN: Sì
- A parete/diretto: Sì
- Frontale: Sì
- Su rack: No
- **Adatto per Funzioni di Sicurezza:** No
- **Risorsa Corrispondente (Ex ia):** No
- **Risorsa Corrispondente (Ex ib):** No

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 01/10/2023.