

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico SIEMENS 6ES71314BD010AA0 è progettato per l'utilizzo con il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200S. Questo modulo offre 4 ingressi digitali standard a 24 V DC ed è fornito in confezioni da 5 unità. Con una larghezza di 15 mm, consente un'installazione compatta e flessibile.

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Numero di ingressi digitali: 4
- Larghezza: 15 mm
- Confezione: 5 unità per confezione

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 20,4...28,8 V DC
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Numero di ingressi digitali: 4
- Corrente di ingresso a segnale 1: 7 mA
- Tensione di ingresso consentita: -30...30 V
- Tipo di tensione in ingresso: DC
- Grado di protezione: IP20
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione con morsetto a vite / molla
- Tempo di ritardo al cambio di segnale: 2...4,5 ms
- Possibilità di montaggio su guida: Sì
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 81 mm
- Profondità: 52 mm

Informazioni Aggiuntive

- Codice prodotto: 6ES71314BD010AA0
- EAN: 4025515072287
- Peso netto: 0,174 kg
- Origine: Cina
- Conformità RoHS: Sì, dal 31/12/2008
- Restituibile: Sì
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Note

Il modulo 6ES71314BD010AA0 è stato dismesso dal 01/10/2023. Si consiglia di verificare la disponibilità presso i fornitori o di considerare moduli alternativi compatibili con il sistema ET 200S.