

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico Siemens 6ES7132-4BF00-0AA0 è progettato per l'utilizzo con il sistema ET 200S. Questo modulo offre 8 uscite digitali a 24 V DC con una corrente nominale di 0,5 A per canale. Con una larghezza di 15 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata densità di canali in spazi ristretti.

Caratteristiche Principali

- ****Numero di Uscite Digitali****: 8
- ****Tensione di Uscita****: 24 V DC
- ****Corrente per Canale****: 0,5 A
- ****Larghezza del Modulo****: 15 mm
- ****Protezione da Cortocircuito****: Sì
- ****Protezione da Inversione di Polarità****: Sì
- ****Isolamento Galvanico****: Presente tra i canali e il bus di backplane

Funzionalità Aggiuntive

- ****Indicazione Diagnostica****: LED per segnalazione di stato e diagnostica
- ****Hot Swapping****: Possibilità di sostituire il modulo durante il funzionamento senza spegnere il sistema
- ****Compatibilità****: Si collega ai moduli terminali TM-E con codifica automatica

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di Alimentazione****: 24 V DC
- ****Corrente di Uscita per Canale****: 0,5 A
- ****Resistenza di Carico****: 48 – 3400 Ω
- ****Isolamento****: 500 V DC

- ****Lunghezza Massima del Cavo****: 1000 m (schermato), 600 m (non schermato)
- ****Dimensioni (L x A x P)****: 15 mm x 81 mm x 52 mm
- ****Peso Netto****: 0,044 kg

Informazioni Aggiuntive

- ****Numero di Parte****: 6ES7132-4BF00-0AA0
- ****EAN****: 4025515074670
- ****UPC****: 662643216585
- ****Codice Doganale****: 85389091
- ****Paese di Origine****: Cina
- ****Conformità RoHS****: Conforme dal 31.12.2008
- ****Obbligo di Ritiro WEEE****: Sì

Note

Questo prodotto è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 01.10.2023. Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.