

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico Siemens 6ES71324FB010AB0 è progettato per l'utilizzo con il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200S. Questo modulo offre 2 uscite digitali (DO) con una tensione operativa compresa tra 24 e 230 V AC. La larghezza del modulo è di 15 mm, consentendo un'installazione compatta e flessibile all'interno del sistema ET 200S.

Specifiche Tecniche

- ****Numero di Uscite Digitali:**** 2
- ****Tensione Operativa:**** 24...230 V AC
- ****Corrente di Uscita per Canale:**** 2 A
- ****Larghezza del Modulo:**** 15 mm
- ****Altezza del Modulo:**** 81 mm
- ****Profondità del Modulo:**** 52 mm
- ****Tipo di Uscita Digitale:**** Triac
- ****Protezione da Cortocircuito:**** Sì
- ****Grado di Protezione:**** IP20
- ****Categoria di Protezione Antideflagrante per Gas:**** ATEX Categoria 3G
- ****Montaggio su Guida DIN:**** Sì
- ****Montaggio a Parete/Diretto:**** Sì
- ****Montaggio Frontale:**** Sì
- ****Montaggio su Rack:**** No
- ****Adatto per Funzioni di Sicurezza:**** No
- ****Risorsa Corrispondente (Ex ia):**** No
- ****Risorsa Corrispondente (Ex ib):**** No
- ****Categoria di Protezione Antideflagrante per Polvere:**** Nessuna
- ****Tensione di Alimentazione per AC 50Hz:**** 20,4 - 264 V
- ****Tensione di Alimentazione per AC 60Hz:**** 20,4 - 264 V
- ****Corrente di Ingresso per Segnale "1":** 5 mA
- ****Tempo di Ritardo per Cambio di Segnale:**** 15 - 15 ms
- ****Standard Radio Bluetooth:**** No
- ****Standard Radio GPRS:**** No
- ****Standard Radio GSM:**** No
- ****Standard Radio UMTS:**** No
- ****Standard Radio WLAN 802.11:**** No
- ****Supporta il Protocollo per AS-Interface Safety at Work:**** No
- ****Supporta il Protocollo per DeviceNet Safety:**** No
- ****Supporta il Protocollo per EtherNet/IP:**** No

- ****Supporta il Protocollo per Foundation Fieldbus:** No**
- ****Supporta il Protocollo per LON:** No**
- ****Supporta il Protocollo per PROFINET CBA:** No**
- ****Supporta il Protocollo per PROFINET IO:** No**
- ****Supporta il Protocollo per PROFIsafe:** No**
- ****Supporta il Protocollo per SERCOS:** No**
- ****Supporta il Protocollo per SafetyBUS p:** No**
- ****Supporta il Protocollo per Altri Sistemi Bus:** No**
- ****Supporta Protocollo ASI:** No**
- ****Supporta Protocollo CAN:** No**
- ****Supporta Protocollo Data-Highway:** No**
- ****Supporta Protocollo DeviceNet:** No**
- ****Supporta Protocollo EIB:** No**
- ****Supporta Protocollo INTERBUS:** No**
- ****Supporta Protocollo MODBUS:** No**
- ****Supporta Protocollo PROFIBUS:** No**
- ****Supporta Protocollo SUCONET:** No**
- ****Supporta Protocollo TCP/IP:** No**
- ****Numero di Interfacce HW Industrial Ethernet:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW PROFINET:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW USB:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW Altre:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW Parallele:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW Seriali RS232:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW Seriali RS422:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW Seriali RS485:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW Seriali TTY:** 0**
- ****Numero di Interfacce HW Wireless:** 0**
- ****Numero di Ingressi Digitali:** 0**
- ****Numero di Uscite Analogiche:** 0**
- ****Numero di Ingressi Analogici:** 0**
- ****Numero di Uscite Digitali:** 2**
- ****Tipo di Tensione di Alimentazione:** AC**
- ****Esecuzione del Collegamento Elettrico:** Raccordo a vite/molla**
- ****Componenti del Sistema:** Sì**
- ****Collegamento Bus di Campo tramite Accoppiatore Separato Possibile:** Sì**
- ****IO-Link Master:** No**
- ****Montaggio su Guida Portante Possibile:** Sì**

- ****Montaggio a Parete/Diretto Possibile:** Sì**
- ****Montaggio Frontale Possibile:** Sì**
- ****Montaggio su Rack Possibile:** No**
- ****Adatto per Funzioni di Sicurezza:** No**
- ****Categoria di Protezione Antideflagrante per Gas:** ATEX Esecuzione Antideflagrante per Gas, Cat. 3G**
- ****Categoria di Protezione Antideflagrante per Polvere:** Nessuna**
- ****Larghezza:** 15 mm**
- ****Altezza:** 81 mm**
- ****Profondità:** 52 mm**
- ****Tensione di Alimentazione per AC 50Hz:** 20,4 - 264 V**
- ****Tensione di Alimentazione per AC 60Hz:** 20,4 - 264 V**
- ****Corrente di Ingresso per Segnale "1":** 5 mA**
- ****Tempo di Ritardo per Cambio di Segnale:** 15 - 15 ms**
- ****Standard Radio Bluetooth:** No**
- ****Standard Radio GPRS:** No**
- ****Standard Radio GSM:** No**
- ****Standard Radio UMTS:** No**
- ****Standard Radio WLAN 802.11:** No**
- ****Supporta il Protocollo per AS-Interface Safety at Work:** No**
- ****Supporta il Protocollo per DeviceNet Safety:** No**
- ****Supporta il Protocollo per EtherNet/IP:** No**
- ****Supporta il Protocollo per Foundation Fieldbus:** No**
- ****Supporta il Protocollo per LON:** No**
- ****Supporta il Protocollo per PROFINET CBA:** No**
- ****Supporta il Protocollo per PROFINET IO:** No**
- ****Supporta il Protocollo per PROFIsafe:** No**
- ****Supporta il Protocollo per SERCOS:** No**
- ****Supporta il Protocollo per SafetyBUS p:** No**
- ****Supporta il Protocollo per Altri Sistemi Bus:** No**
- ****Supporta Protocollo ASI:** No**
- ****Supporta Protocollo CAN:** No**
- ****Supporta Protocollo Data-Highway:** No**
- ****Supporta Protocollo DeviceNet:** No**
- ****Supporta Protocollo EIB:** No**
- ****Supporta Protocollo INTERBUS:** No**
- ****Supporta Protocollo MODBUS:** No**
- ****Supporta Protocollo PROFIBUS:** No**

- ****Supporta Protocollo SUCONET:**** No
- ****Supporta Protocollo TCP/IP:**** No
- ****Numero di Interfacce HW Industrial Ethernet:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW PROFINET:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW USB:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW Altre:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW Parallele:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW Seriali RS232:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW Seriali RS422:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW Seriali RS485:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW Seriali TTY:**** 0
- ****Numero di Interfacce HW Wireless:**** 0
- ****Numero di Ingressi Digitali:**** 0
- ****Numero di Uscite Analogiche:**** 0
- ****Numero di Ingressi Analogici:**** 0
- ****Numero di Uscite Digitali:**** 2
- ****Tipo di Tensione di Alimentazione:**** AC
- ****Esecuzione del Collegamento Elettrico:**** Raccordo a vite/molla
- ****Componenti del Sistema:**** Sì
- ****Collegamento Bus di Campo tramite Accoppiatore Separato Possibile:**** Sì
- ****IO-Link Master:**** No
- ****Montaggio su Guida Portante Possibile:**** Sì
- ****Montaggio a Parete/Diretto Possibile:**** Sì
- ****Montaggio Frontale Possibile:**** Sì
- ****Montaggio su Rack Possibile:**** No
- ****Adatto per Funzioni di Sicurezza:**** No
- ****Categoria di Protezione Antideflagrante per Gas:**** ATEX Esecuzione Antideflagrante per Gas, Cat. 3G
- ****Categoria di Protezione Antideflagrante per Polvere:**** Nessuna
- ****Larghezza:**** 15 mm
- ****Altezza:**** 81 mm
- ****Profondità:**** 52 mm
- ****Tensione di Alimentazione per AC 50Hz:**** 20,4 - 264 V
- ****Tensione di Alimentazione per AC 60Hz:**** 20,4 - 264 V
- ****Corrente di Ingresso per Segnale "1":**** 5 mA
- ****Tempo di Ritardo per Cambio di Segnale:**** 15 - 15 ms
- ****Standard Radio Bluetooth:**** No
- ****Standard Radio GPRS:**** No

- ****Standard Radio GSM:** No**
- ****Standard Radio UMTS:** No**
- ****Standard Radio WLAN 802.11:** No**
- ****Supporta il Protocollo per AS-Interface Safety at Work:****