

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale SIMATIC ET 200SP, codice prodotto 6ES7132-6BD20-0BA0, offre 4 uscite digitali a 24 V DC con una corrente nominale di 2 A per canale. È progettato per essere utilizzato con l'unità base di tipo A0 e presenta un codice colore CC02. Il modulo include funzionalità diagnostiche per il monitoraggio delle condizioni operative.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 19,2 - 28,8 V DC
- **Numero di Uscite Digitali:** 4
- **Tipo di Uscita Digitale:** PNP (sourcing output)
- **Corrente di Uscita per Canale:** 2 A
- **Protezione da Cortocircuito:** Sì
- **Tempo di Ritardo al Cambio di Segnale:** 0,05 - 0,1 ms
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Dimensioni (L x A x P):** 15 mm x 73 mm x 58 mm
- **Temperatura Operativa:** -30°C a +60°C (installazione orizzontale), -30°C a +50°C (installazione verticale)
- **Conformità Normativa:** cULus Listed, EAC, CE Certified

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4025515080794
- **Codice UPC:** 040892933413
- **Codice Merceologico:** 85389091
- **Paese di Origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 31/01/2012
- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Note

Questo prodotto è stato dichiarato obsoleto a partire dal 1° gennaio 2025. Il successore consigliato è il modulo 6ES7132-6BD21-0BA0, che offre funzionalità simili con miglioramenti nelle capacità diagnostiche e nella gestione dei guasti.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.