

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale SIEMENS 6ES71326BD200CA0 è progettato per il sistema SIMATIC ET 200SP. Offre 4 uscite digitali a 24 V DC con una capacità di 2 A ciascuna. Questo modulo è classificato come “High Feature” e include diagnostica per canale. È compatibile con il tipo di unità base A0 e presenta un codice colore CC02.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione:** 19,2...28,8 V DC
- **Numero di uscite digitali:** 4
- **Tipo di uscita digitale:** Altri
- **Corrente di uscita per canale:** 2 A
- **Protezione da cortocircuito:** Sì
- **Tipo di tensione di uscita:** DC
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Dimensioni (L x A x P):** 15 mm x 73 mm x 58 mm
- **Montaggio su guida DIN:** Sì
- **Categoria ATEX per gas:** Protezione ATEX gas, cat. 3
- **Categoria ATEX per polvere:** Nessuno
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACH:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso
- **Codice EAN:** 4047623403302
- **Codice UPC:** 887621789855
- **Codice doganale:** 85389091
- **Paese di origine:** Germania

Note Aggiuntive

Questo prodotto è stato dismesso dal 1° giugno 2025. Il successore designato è il modulo 6ES7132-6BD21-0CA0, che offre funzionalità simili e migliorate.

Applicazioni

Il modulo 6ES71326BD200CA0 è ideale per applicazioni industriali che richiedono uscite digitali affidabili e diagnostica avanzata. È particolarmente adatto per l'integrazione in sistemi di automazione che utilizzano il sistema SIMATIC ET 200SP.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.