Il codice prodotto fornito, 6ES71354GB000AB0, non corrisponde a un modulo elettronico Siemens esistente. Tuttavia, esiste un modulo con codice 6ES7135-4GB00-0AB0, che potrebbe essere quello a cui ti riferisci. Di seguito, la scheda tecnica per il modulo 6ES7135-4GB00-0AB0:

Descrizione del Prodotto

SIMATIC DP, modulo elettronico per ET 200S, 2 uscite analogiche in corrente, larghezza 15 mm, ±20 mA; 13 bit + segno, 4...20 mA; 12 bit, tempo di ciclo inferiore a 1 ms con LED SF (guasto di gruppo).

Specifiche Tecniche

- Numero di uscite analogiche: 2
- Tipo di segnale d'uscita: Corrente
- Intervallo di corrente: ±20 mA; 4...20 mA
- Risoluzione: 13 bit + segno per ±20 mA; 12 bit per 4...20 mA
- Tempo di ciclo: < 1 ms
- Larghezza: 15 mm
- Peso netto: 0,047 kg
- Grado di protezione: IP20
- Tensione di alimentazione: 20,4...28,8 V DC
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Montaggio su guida DIN: Sì
- Montaggio a parete/diretto: Sì
- Montaggio frontale: Sì
- Montaggio su rack: No
- Categoria ATEX per gas: Protezione ATEX gas, cat. 3G
- Categoria ATEX per polvere: Nessuna
- Separazione galvanica: Sì
- Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato: Sì
- Componenti del sistema: Sì
- Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite/molla
- Altezza: 81 mmProfondità: 52 mm

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 6ES7135-4GB00-0AB0

EAN: 4025515072416
UPC: 662643230871
Codice merce: 85389091

Paese di origine: GermaniaConformità RoHS: Sì, dal 31/12/2008

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

– Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Per ulteriori dettagli, puoi consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale Siemens.