

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico SIEMENS 6ES7135-7TD00-0AB0 è progettato per l'utilizzo con il sistema ET 200iSP. Dispone di 4 uscite analogiche HART con un range di 4-20 mA, consentendo il collegamento di dispositivi da campo compatibili con il protocollo HART versione 6.0. È certificato per ambienti a rischio di esplosione con classificazioni Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb ed Ex ib [ia] I Mb.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 20,4...28,8 V DC
- **Numero di Uscite Analogiche:** 4
- **Range di Uscita in Corrente:** 4-20 mA
- **Risoluzione delle Uscite Analogiche:** 14 bit
- **Protocollo Supportato:** HART versione 6.0
- **Classificazione Ex:** Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex ib [ia] I Mb
- **Grado di Protezione:** IP30
- **Dimensioni (L x A x P):** 30 mm x 129 mm x 136,5 mm
- **Peso Netto:** 0,337 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Conforme alla direttiva RoHS dal 15/07/2010
- **Certificazioni ATEX:** Adatto per l'uso in zone a rischio di esplosione con classificazioni Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb ed Ex ib [ia] I Mb

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4019169131681
- **Codice Doganale:** 85389091
- **Paese di Origine:** Germania

Applicazioni

Questo modulo è ideale per applicazioni in ambienti industriali a rischio di esplosione, consentendo il controllo preciso di dispositivi da campo compatibili con il protocollo HART.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione

ufficiale fornita da Siemens.