Descrizione del Prodotto

Il modulo di comunicazione SIMATIC ET 200SP CM PTP (codice prodotto: 6ES71376AA010BA0) è progettato per connessioni seriali RS-422, RS-485 e RS-232. Supporta protocolli come Freeport, 3964 (R), USS e MODBUS RTU, operando sia in modalità master che slave, con una velocità massima di trasmissione dati di 250 Kbit/s. È compatibile con il tipo di base unità A0 e viene fornito in confezioni da un'unità.

Specifiche Tecniche

- Tensione di Alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC

- Dimensioni: Larghezza 15 mm, Altezza 73 mm, Profondità 58 mm

- Grado di Protezione: IP20- Montaggio: Su quida DIN

- Temperatura di Funzionamento: -30°C ~ 60°C

- Protocolli Supportati: Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU

- Modalità Operative: Master e Slave

- Velocità Massima di Trasmissione Dati: 250 Kbit/s

- Compatibilità: Adatto per BU tipo A0

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 4047623411598
Codice UPC: 195125182837
Codice Merceologico: 85176200
Paese di Origine: Germania

- Conformità RoHS: Conforme dal 30/04/2021

- Obbligo di Ritiro WEEE: Sì

- **Obbligo di Informazione REACH Art. 33:** Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Per l'installazione e il funzionamento corretti, è necessario utilizzare una base unità (BU) di tipo A0, come ad esempio il modello BU15-P16+A0+2B (codice prodotto: 6ES71936BP000BA0).