

Descrizione del Prodotto

Il modulo di comunicazione SIMATIC ET 200SP CM PTP (codice prodotto: 6ES71376AA010BA0) è progettato per connessioni seriali RS-422, RS-485 e RS-232. Supporta protocolli come Freeport, 3964 (R), USS e MODBUS RTU, operando sia in modalità master che slave, con una velocità massima di trasmissione dati di 250 Kbit/s. È compatibile con il tipo di base unità A0 e viene fornito in confezioni da un'unità.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:** 19,2 - 28,8 V DC
- **Dimensioni:** Larghezza 15 mm, Altezza 73 mm, Profondità 58 mm
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Montaggio:** Su guida DIN
- **Temperatura di Funzionamento:** -30°C ~ 60°C
- **Protocolli Supportati:** Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU
- **Modalità Operative:** Master e Slave
- **Velocità Massima di Trasmissione Dati:** 250 Kbit/s
- **Compatibilità:** Adatto per BU tipo A0

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4047623411598
- **Codice UPC:** 195125182837
- **Codice Merceologico:** 85176200
- **Paese di Origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 30/04/2021
- **Obbligo di Ritiro WEEE:** Sì
- **Obbligo di Informazione REACH Art. 33:** Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

Per l'installazione e il funzionamento corretti, è necessario utilizzare una base unità (BU) di tipo A0, come ad esempio il modello BU15-P16+A0+2B (codice prodotto: 6ES71936BP000BA0).