Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES7138-4FB03-0AB0 è un modulo elettronico per il sistema ET 200S, progettato per fornire 4 uscite digitali di sicurezza (F-DO) con protocollo PROFIsafe. Supporta tensioni di 24 V DC e correnti fino a 2 A per canale. Con una larghezza complessiva di 30 mm, il modulo è adatto per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza, raggiungendo fino a Categoria 4 secondo EN 954-1, SIL 3 secondo IEC 61508 e PL e secondo ISO 13849. Può essere utilizzato anche in configurazioni PROFINET con l'IM 151-3 HF.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione**: 24 V DC
- **Corrente per canale**: fino a 2 A
- **Larghezza**: 30 mm
- **Classi di sicurezza**: Categoria 4 (EN 954-1), SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849)
- **Compatibilità**: Utilizzabile in configurazioni PROFINET con IM 151-3 HF

Informazioni sul Prodotto

- **Codice prodotto**: 6ES7138-4FB03-0AB0
- **Stato del prodotto**: Prodotto non più disponibile dal 01/05/2024
- **Successore**: 6ES7138-4FB04-0AB0

Informazioni Aggiuntive

- **Peso netto**: 0,214 lb
- **Dimensioni dell'imballaggio**: 2,559 x 3,465 x 1,496 pollici
- **Paese di origine**: Germania
- **Conformità RoHS**: Sì, dal 31/12/2008

Note

Il modulo 6ES7138-4FB03-0AB0 è stato discontinuato dal 01/05/2024. Si consiglia di utilizzare il successore 6ES7138-4FB04-0AB0 per nuove applicazioni.

Fonti

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71384FB030AB0?utm_source=openai))