

Descrizione del Prodotto

Il modulo elettronico Siemens 6ES71384FB040AB0 è progettato per l'utilizzo con il sistema ET 200S. Fornisce 4 uscite digitali di sicurezza (F-DO) conformi al protocollo PROFIsafe, operanti a 24 V DC con una capacità di 2 A per canale. Con una larghezza complessiva di 30 mm, il modulo supporta livelli di sicurezza fino a PL E secondo la norma ISO 13849 e SIL 3 secondo la norma IEC 61508. Può essere utilizzato anche in configurazioni PROFINET con l'IM 151-3 HF.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71384FB040AB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Corrente per uscita: 2 A
- Larghezza del modulo: 30 mm
- Livello di prestazione: fino a PL E (ISO 13849)
- Livello di integrità della sicurezza: fino a SIL 3 (IEC 61508)
- Compatibilità: utilizzabile in configurazioni PROFINET con IM 151-3 HF
- Peso netto: 0,198 kg
- Dimensioni dell'imballaggio: 2,598 x 3,661 x 1,575 pollici
- Conformità RoHS: dal 23/01/2014
- EAN: 4025515081111
- UPC: 887621781200
- Codice merceologico: 85389091
- Paese di origine: Germania
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Informazioni REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71384FB040AB0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

Il prodotto è stato dismesso dal 01/10/2023. Per ulteriori informazioni o assistenza, si consiglia di contattare l'ufficio Siemens locale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71384FB040AB0?utm_source=openai))