

Descrizione del Prodotto

Il modulo contatore SIEMENS 6ES71386AA010BA0 è un componente della serie SIMATIC ET 200SP, progettato per applicazioni di conteggio e misurazione.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71386AA010BA0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Il modulo offre un canale per encoder incrementali o encoder a impulsi a 24 V, tre ingressi digitali (DI) e due uscite digitali (DQ). È adatto per l'uso con il tipo di base unit (BU) A0.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71386AA010BA0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 19,2 - 28,8 V DC
- Numero di ingressi digitali: 3
- Numero di uscite digitali: 2
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 73 mm
- Profondità: 58 mm
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -30°C ~ 60°C
- Precisione: 100 ppm

Compatibilità

Il modulo è compatibile con il sistema SIMATIC ET 200SP e richiede una base unit di tipo A0 per l'installazione.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71386AA010BA0?utm_source=openai))

Applicazioni

Ideale per applicazioni di conteggio e misurazione in ambienti industriali, supporta encoder incrementali o a impulsi a 24 V.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71386AA010BA0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

Il modulo è conforme alle direttive RoHS e WEEE, con un peso netto di 0,108 lb.

([\[mall.industry.siemens.com\]](https://mall.industry.siemens.com))(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71386AA010BA0?utm_source=openai)