

Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES71416BG000AB0 è un'unità di ingresso digitale della serie SIMATIC DP ET 200ECO PN, progettata per applicazioni industriali che richiedono un'elevata protezione ambientale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71416BG000AB0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Numero di ingressi digitali:** 8
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Tipo di connessione:** 8 connettori M12
- **Grado di protezione:** IP67

Specifiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):** 20,4...28,8 V
- **Corrente di ingresso a segnale 1:** 7 mA
- **Tensione di ingresso consentita:** -3...30 V
- **Ingressi digitali configurabili:** Sì
- **Tempo di ritardo al cambio di segnale:** 1,2...4,8 ms
- **Numero di interfacce PROFINET:** 1
- **Tipo di collegamento elettrico:** Connettore
- **Dimensioni (L x A x P):** 60 mm x 175 mm x 49 mm
- **Peso netto:** 0,95 kg
- **Categoria ATEX atmosfera gas:** Protezione ATEX gas, cat. 3
- **Categoria ATEX atmosfera polvere:** Protezione ATEX polvere, cat. 3

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4025515077190
- **Codice prodotto:** 6ES71416BG000AB0
- **Produttore:** Siemens
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 31/03/2008
- **Paese di origine:** Germania

Note

Il modulo 6ES71416BG000AB0 è stato annunciato per la dismissione dal 01/10/2024. Si consiglia di verificare la disponibilità e considerare eventuali alternative per nuove installazioni.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71416BG000AB0?utm_source=openai))(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71416BG000AB0?utm_source=openai))