### **Descrizione del Prodotto**

Il modulo SIEMENS 6ES71416BG000AB0 è un'unità di ingresso digitale della serie SIMATIC DP ET 200ECO PN, progettata per applicazioni industriali che richiedono un'elevata protezione ambientale.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71416BG000AB0?utm source=openai))

## Caratteristiche Principali

- \*\*Numero di ingressi digitali:\*\* 8
- \*\*Tensione di alimentazione: \*\* 24 V DC
- \*\*Tipo di connessione: \*\* 8 connettori M12
- \*\*Grado di protezione:\*\* IP67

## **Specifiche Tecniche**

- \*\*Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):\*\* 20,4...28,8 V
- \*\*Corrente di ingresso a segnale 1:\*\* 7 mA
- \*\*Tensione di ingresso consentita:\*\* -3...30 V
- \*\*Ingressi digitali configurabili:\*\* Sì
- \*\*Tempo di ritardo al cambio di segnale:\*\* 1,2...4,8 ms
- \*\*Numero di interfacce PROFINET:\*\* 1
- \*\*Tipo di collegamento elettrico:\*\* Connettore
- \*\*Dimensioni (L x A x P):\*\* 60 mm x 175 mm x 49 mm
- \*\*Peso netto:\*\* 0,95 kg
- \*\*Categoria ATEX atmosfera gas:\*\* Protezione ATEX gas, cat. 3
- \*\*Categoria ATEX atmosfera polvere: \*\* Protezione ATEX polvere, cat. 3

# **Informazioni Aggiuntive**

- \*\*EAN:\*\* 4025515077190
- \*\*Codice prodotto:\*\* 6ES71416BG000AB0
- \*\*Produttore:\*\* Siemens
- \*\*Conformità RoHS:\*\* Sì, dal 31/03/2008
- \*\*Paese di origine:\*\* Germania

#### Note

Il modulo 6ES71416BG000AB0 è stato annunciato per la dismissione dal 01/10/2024. Si consiglia di verificare la disponibilità e considerare eventuali alternative per nuove installazioni.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71416BG000AB0?utm source=openai))