Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES71466FF000AB0 è un dispositivo di I/O fail-safe della serie SIMATIC DP ET 200eco PN. Offre 8 ingressi digitali a 24 V e 3 uscite digitali a 24 V con una corrente di 2 A. Supporta il protocollo PROFIsafe, raggiungendo fino al livello di prestazione PL e secondo la norma ISO 13849 e fino al SIL 3 secondo la norma IEC 61508. Il modulo ha un grado di protezione IP65/67 e include un connettore plug-in eCoding.

Specifiche Tecniche

- Numero di ingressi digitali: 8

- Numero di uscite digitali: 3

- Tensione di alimentazione: 20,4 - 28,8 V DC

- Corrente di uscita: 2 A

- Tipo di connessione elettrica: Connettore plug-in

- Protocollo supportato: PROFIsafe

- Livello di prestazione: PL e (ISO 13849)

- **SIL:** 3 (IEC 61508)

- **Grado di protezione:** IP65/67

- **Dimensioni (L x A x P):** 60 mm x 175 mm x 49 mm

- **Peso netto:** 1,001 kg

- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 60°C

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo:** 6ES71466FF000AB0

- **EAN:** 4047623409069 - **UPC:** 804766754975

Codice doganale: 85389091Paese di origine: Germania

- Conformità RoHS: Conforme dal 17.08.2018

Applicazioni

Il modulo SIEMENS 6ES71466FF000AB0 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e affidabile degli ingressi e delle uscite digitali, garantendo elevati standard di sicurezza e protezione ambientale.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sul sito Siemens.