

Descrizione del Prodotto

Il modulo SIEMENS 6ES71531AA020XB0 è un'interfaccia IM 153-1 progettata per il sistema ET 200M, supportando fino a 8 moduli S7-300. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/6es7153-1aa02-0xb0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Tensione di alimentazione:**

20,4 - 28,8 V DC

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6ES71531AA030XB0/15257100?utm_source=openai))

- **Tipo di tensione di alimentazione:**

DC

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6ES71531AA030XB0/15257100?utm_source=openai))

- **Supporto protocollo PROFIBUS:**

Sì

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71531aa030xb0-et200m-interface-module-im153-1-SI26ES71531AA03?utm_source=openai))

- **Supporto protocollo TCP/IP:**

No

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71531aa030xb0-et200m-interface-module-im153-1-SI26ES71531AA03?utm_source=openai))

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71531aa030xb0-et200m-interface-module-im153-1-SI26ES71531AA03?utm_source=openai))

- **Montaggio su guida DIN:**

Sì

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/6ES71531AA030XB0/15257100?utm_source=openai))

- **Dimensioni (L x A x P):**

40 mm x 125 mm x 117 mm

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71531aa030xb0-et200m-interface-module-im153-1-SI26ES71531AA03?utm_source=openai))

Compatibilità

Compatibile con il sistema ET 200M e supporta fino a 8 moduli S7-300. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/6es7153-1aa02-0xb0?utm_source=openai))

Applicazioni

Utilizzato in sistemi di automazione industriale per l'integrazione e la gestione di moduli S7-300 all'interno del sistema ET 200M.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso del modulo siano conformi alle specifiche tecniche e alle normative di sicurezza applicabili.