#### **Descrizione del Prodotto**

SIMATIC DP, Interfaccia ET 200M IM 153-2 High Feature per un massimo di 12 moduli S7-300, con capacità di ridondanza e marcatura temporale, adatta per funzionamento con sincronismo di clock. Nuove caratteristiche includono: utilizzo fino a 12 moduli, iniziativa Slave per Drive ES e Switch ES, struttura ampliata per variabili secondarie HART, funzionamento dei moduli a 64 canali con 32 segnali per slot. Si prega di consultare il manuale per le indicazioni relative alla compatibilità.

#### Numero di Articolo

6ES7153-2BA10-0XB0

### Famiglia Prodotto

IM 153-1/153-2

#### **Stato del Prodotto**

Annuncio di fine produzione (PM400) con data effettiva: 01.10.2023

#### **Specifiche Tecniche**

- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 20,4...28,8 V
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Supporta protocollo PROFIBUS: sì
- Supporta protocollo PROFIsafe: sì
- Grado di protezione (IP): IP20
- Separazione di potenziale: sì
- Montaggio su guida DIN: sì
- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 125 mm
- Profondità: 117 mm

#### Informazioni sulla Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal: 24.04.2015
- Obbligo di ritiro secondo WEEE (2012/19/UE): sì
- REACH Art. 33: contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) e monossido di piombo (CAS-Nr. 1317-36-8) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze

non comportino rischi se il prodotto viene utilizzato come previsto.

## Informazioni Logistiche

- Peso netto: 0,284 kg

- Dimensioni dell'imballo: 12,80 x 14,90 x 5,20 cm

- Paese di origine: Germania

## **Codici Identificativi**

- EAN: 4047623404736 - UPC: 804766132254

- Codice doganale: 85176200

# **Note Aggiuntive**

Per ulteriori dettagli e indicazioni relative alla compatibilità, si prega di consultare il manuale del prodotto.