

Descrizione del Prodotto

Il modulo di interfaccia SIEMENS 6ES71532BA100XB0 è progettato per l'utilizzo con il sistema SIMATIC DP ET 200M. Supporta fino a 12 moduli S7-300 con capacità di ridondanza e timestamping, ed è adatto per il funzionamento in modalità isocrona. Le nuove caratteristiche includono l'utilizzo fino a 12 moduli, l'iniziativa slave per Drive ES e Switch ES, una struttura ampliata per le variabili ausiliarie HART e il funzionamento dei moduli a 64 canali con 32 segnali per slot.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tensione di Alimentazione:**

20,4 - 28,8 V DC

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71532ba100xb0-et200m-interface-im153-2-hf-000000000000749852?utm_source=openai))

- **Corrente di Alimentazione:**

650 mA a 24 V DC

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Consumo di Potenza:**

5,5 W

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Corrente di Spunto:**

3 A

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Corrente Massima per Bus di Backplane:**

1,5 A a 5 V DC

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Velocità di Trasmissione:**

Fino a 12 Mbit/s

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Numero Massimo di Moduli per Interfaccia DP Slave:**

12

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Area di Input/Output:**

244 byte

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Corrente di Uscita Massima:**

70 mA

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Isolamento:**

500 V AC

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Connettore:**

Sub-D a 9 pin

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Procedura di Trasmissione:**

RS 485

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Rilevamento Automatico della Velocità di Trasmissione:**

Sì ([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Tempo di Riserva in Caso di Guasto di Tensione:**

5 ms

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Altitudine Massima di Installazione:**

3000 m sopra il livello del mare

([kirbyrisk.com](https://www.kirbyrisk.com/products/3304518?utm_source=openai))

- **Temperatura di Funzionamento:**

0°C - 60°C

([digikey.com](https://www.digikey.com/en/products/detail/siemens/6ES71532BA100XB0/15271127?utm_source=openai))

- **Grado di Protezione:**

IP20

([digikey.com](https://www.digikey.com/en/products/detail/siemens/6ES71532BA100XB0/15271127?utm_source=openai))

- **Dimensioni (L x A x P):**

40 mm x 125 mm x 117 mm

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71532ba100xb0-et200m-interface-im153-2-hf-000000000000749852?utm_source=openai))

- **Peso Netto:**

0,626 lb (circa 284 g)

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

Caratteristiche Aggiuntive

- **Supporto per PROFIBUS:**

Sì

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71532ba100xb0-et200m-interface-im153-2-hf-000000000000749852?utm_source=openai))

- **Supporto per PROFIsafe:**

Sì

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie6es71532ba100xb0-et200m-interface-im153-2-hf-000000000000749852?utm_source=openai))

- **Supporto per HART:**

Sì, con struttura ampliata per variabili ausiliarie

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Funzionamento in Modalità Isochronous:**

Sì

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Compatibilità con Moduli a 64 Canali:**

Sì, con 32 segnali per slot

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Iniziativa Slave per Drive ES e Switch ES:**

Sì

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di Articolo:**

6ES71532BA100XB0

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **EAN:**

4047623404736

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **UPC:**

804766132254

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Codice Merceologico:**

85176200

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Paese di Origine:**

Germania

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Conformità RoHS:**

Sì, dal 24/04/2015

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):**

Sì

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))

- **Informazioni REACH Art. 33:**

Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/6ES71532BA100XB0?utm_source=openai))