

Descrizione del Prodotto

Il modulo di interfaccia SIEMENS 6ES7153-2BA82-0XB0 è progettato per l'utilizzo con il sistema ET 200M e supporta fino a 12 moduli S7-300. Offre funzionalità avanzate come la ridondanza, la marcatura temporale adatta per il funzionamento sincrono e un intervallo di temperatura esteso. Inoltre, supporta l'iniziativa Slave per Drive ES e Switch ES, una struttura ampliata per variabili secondarie HART e il funzionamento dei moduli a 64 canali con 32 segnali per slot.

Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 6ES7153-2BA82-0XB0

EAN: 4025515075738

UPC: 662643400977

Codice HS: 85176200

Paese di origine: Germania

Dimensioni: 125 mm (H) x 40 mm (L) x 117 mm (P)

Intervallo di temperatura operativa: da -25°C a 60°C

Tensione di alimentazione: 24 V DC (permesso da 20,4 V a 28,8 V)

Consumo di corrente massimo: 650 mA

Corrente di spunto: 4 A

Tensione di uscita: 5 V DC

Corrente di uscita: 1,5 A

Perdita di potenza: 5,5 W

Grado di protezione: IP20

Velocità di trasferimento dati: fino a 12 Mbit/s

Isolamento: 500 V AC

Caratteristiche Principali

- Supporta fino a 12 moduli S7-300 con capacità di ridondanza.
- Marcatura temporale adatta per il funzionamento sincrono.
- Iniziativa Slave per Drive ES e Switch ES.
- Struttura ampliata per variabili secondarie HART.
- Funzionamento dei moduli a 64 canali con 32 segnali per slot.

Note

Questo prodotto è stato dismesso dal 4 ottobre 2016. Per informazioni sui prodotti successori, consultare l'articolo ID 104981189 su SIOS.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, visitare il sito ufficiale di Siemens o contattare il rappresentante locale Siemens.